

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-orno-or-zs-818-rfid-p-9441.html>

## ZAMEK SZYFROWY ORNO OR-ZS-818 RFID

Cena brutto	<b>317,10 zł</b>
Cena netto	<b>257,80 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1418</b>
Kod EAN	<b>5900378658344</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zamek szyfrowy Orno OR-ZS-818** łączy w sobie funkcjonalności cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz **czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu. Klawiatura jest **podświetlana**, więc wprowadzanie kodów po zmroku nie stanowi problemu. Może sterować urządzeniami elektrycznymi i alarmowymi. Współpracuje także z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu.


Zamek posiada **2 wyjścia przekaźnikowe**. Nieulotna **pamięć EPROM** zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfrotora.

Klawiatura posiada wodoodporną obudowę, dzięki której jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i może być stosowane na zewnątrz. Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**.

### Cechy produktu:

- 2 przekaźniki
- obsługa do 999 użytkowników
- długość kodu PIN: 1-8 cyfr
- rodzaj obsługiwanych kart: karty/breloki zbliżeniowe EM125KHz
- wbudowany alarm (brzęczyk) z regulacją poziomu głośności od 1 do 5
- tryb pulsacyjny i tryb przełącznika
- wbudowany fotorezystor LDR jako zabezpieczenie antysabotażowe
- podświetlana klawiatura z możliwością ustawienia automatycznego wyłączenia po 60 sek.
- odporność na bardzo niskie temperatury (-40°C)

### Przykładowy schemat podłączenia:



### Specyfikacja techniczna:

- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- czytnik zbliżeniowy EM: tak, obsługa za pomocą kart i kodów PIN
- szyfrator: tak
- max. ilość użytkowników: 999
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość: 125 kHz
- zakres odczytu karty/breloka: 2-6 cm
- długość kodu PIN: 1-8 cyfr
- przekaźniki: 2x NO, NC, COM
- drugi przekaźnik do obsługi zewnętrznego dzwonka
- regulowany czas zwolnienia elektrozaczepu: 0...300 sekund (ustawienie fabryczne to 5 sek.)
- obciążalność styków: max. 2A
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED
- podłączenie przewodów: wyjście przekaźnikowe, przycisk wyjścia, alarm, elektrozaczep, dzwonek do drzwi
- materiał: stop cynku
- kolor: srebrny
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ...+60 st. C
- wilgotność względna: 0-98% RH
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12-28V AC/DC
- pobór prądu: <50 mA (spoczynek)

- 
- wymiary: 55.5 x 134 x 21 mm
  - waga: 340 g

**W zestawie:**

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-818 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.

\* Brak karty i breloka zbliżeniowego w zestawie. Możliwość dokupienia w naszym sklepie.