Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ips-tm-li-0k6-pc-1x7-360w-600va-p-1841.html



ZASILACZ AWARYJNY UPS IPS TM-LI-0K6-PC-1x7 360W 600VA

Cena brutto	**224,99 zł**
Cena netto	**182,92 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TM-LI-0K6-PC-1x7**
Producent	**IPS**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS IPS TM-LI-0K6-PC-1x7 służy do **zabezpieczenia danych na komputerze w razie utraty prądu.** Dzięki niemu zdążymy zapisać wszystkie pliki i bezpiecznie wylogować się z wszystkich serwisów.
Zasilacz ten idealnie nadaje się do **użytku domowego jak i biurowego,** dodatkowo jego niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca, a niski poziom hałasu zapewnia bezpieczną i komfortową pracę.

Cechy produktu:

- sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- dostosowywanie się do częstotliwości
- łagodny dźwięk alarmu
- autodiagnostyka przy starcie
- „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci, Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- modyfikowana sinusoida na wyjściu
- inteligentne zarządzanie baterią
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym

Specyfikacja techniczna:

- moc znamionowa (pozorna/czynna): 600VA / 360W
- napięcie wejściowe: 230V AC (+/-25%)
- częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60 Hz (+/-10%; auto selekcja)
- napięcie wyjściowe: 230V AC (+/-10%)
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60 Hz (+/-10%; auto selekcja)
- kształt napięcia wyjściowego: tryb sieciowy (czysty sinus), tryb bateryjny (modyfikowana sinusoida)
- współczynnik szczytu: 3:1
- czas przełączenia na UPS: typowo 2-7 ms, max. 10 ms
- liczba gniazd wyjściowych: 2 szt. (CEE 7/3 Schuko)
- napięcie stałe baterii: 12V
- konfiguracja: 1x 12V/7Ah
- czas ładowania: 6-8 godzin dla 90% pojemności
- czas podtrzymania minimalny: 100% (2 min) / 75% (5 min) / 50% (8 min)
- pełna ochrona przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa
- poziom hałasu: ≤45 dB (1m)
- komunikacja (USB/RS-232/opcja): wsparcie dla Windows98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows7 / Windows8
- temperatura pracy: 0-40 st. C
- wilgotność względna: 20~90% RH (bez kondensacji)
- wymiary: 100 x 320 x 165 mm
- waga: 4,3 kg

W zestawie:

- zasilacz UPS IPS TM-LI-0K6-PC-1x7 - 1 szt;
- akumulator 12V 7Ah – 1szt.