


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-pulsar-hpsg3-24v5a-d-27-6v5a2x40ah-grade-3-p-16708.html>



## ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY PULSAR HPSG3-24V5A-D 27,6V/5A/2x40Ah GRADE 3

Cena brutto	<b>1 202,35 zł</b>
Cena netto	<b>977,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21031</b>
Kod EAN	<b>5902135323076</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Zasilacz Pulsar HPSG3-24V5A-D** przeznaczony jest do **nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC** (+/-15%). Dostarcza napięcia **U= 27,6V DC**.

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi **max. 5A**.

Prąd wyjściowy - stopień 1, 2 - okres gotowości 12h wynosi **3,3A**.

Prąd wyjściowy - stopień 3 - okres gotowości 30h wynosi **1,3A**.

Prąd wyjściowy - stopień 3 - okres gotowości 60h wynosi **0,63A**.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 7016 - szary) z miejscem na akumulator **2x 40-45Ah/12V** (brak w zestawie). Obudowa wyposażona jest w mikroprzełączniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek (czołówki), oraz oderwanie jej od podłoża.

Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1-3 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I.

#### **UWAGA!**

Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora - mogą go Państwo zakupić na naszych innych aukcjach.

#### **Cechy zasilacza:**

- wysoka sprawność: 86%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- prąd ładowania akumulatora: 1,8A
- wydajność prądowa: 5A
- niski poziom tętnień napięcia
- mikroprocesorowy system automatyki
- pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
- automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
- automatyczny test akumulatorów
- kontrola napięcia wyjściowego
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem
- wyjścia techniczne typu OC (otwarty kolektor)
- wejście awarii zbiorczej EXT IN

- wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
- wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
- wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
- sygnalizacja optyczna LED
- funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
- kontrola ciągłości obwodu akumulatora i jego napięcia
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarceniowe SCP
  - nadnapięciowe OVP
  - przeciążeniowe OLP
  - przepięciowe
  - antysabotażowe: otwarcie obudowy
- bezprzerwowe zasilanie: 27,6VDC
- miejsce na akumulator 2x 40-45 Ah (SLA) (brak w zestawie)
- zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN 50131-6:2017 w stopniu 1, 2, 3 i klasy środowiskowej II
- zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I
- szeroki zakres napięcia zasilania: 200÷240V AC
- obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana

### Specyfikacja techniczna:

- typ zasilacza EN50131-6: A, stopień zabezpieczenia 1 – 3, klasa środowiskowa II
- moc zasilacza: 138W max.
- sprawność: 86%
- napięcie wyjściowe: 22V-27,6V DC (praca buforowa); 20V-27,6V DC (praca bateryjna)
- prąd wyjściowy: 3,2A
- sumaryczny prąd wyjściowy (wraz z ładowaniem): 5A
- napięcie tętnienia: 50 mV p-p max.
- prąd ładowania akumulatora: 1,8A
- współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów: -36 mV/ °C (-5°C- 40°C)
- sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora:  $U_{bat} < 23 V$ , podczas pracy bateryjnej
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP: bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:  $U > 32 V \pm 2 V$ , automatyczny powrót
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: 20 V +/- 0,6 V
- zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER (wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza): microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A @ 50 V DC (max.)
- sygnalizacja optyczna: dioda LED na PCB zasilacza i na pokrywie zasilacza
- bezpiecznik Fbat: T5A/30V
- wyjścia techniczne:
  - EPS - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC: typu OC: 50 mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, opóźnienie: 11 s.
  - APS - wyjście sygnalizujące awarię akumulatora: typu OC: 50 mA max. stan normalny: poziom L (0 V), awaria: poziom hi-Z
  - PSU - wyjście sygnalizujące awarię zasilacza: typu OC: 50 mA max. stan normalny: poziom L (0 V), awaria: poziom hi-Z
- wejścia techniczne - EXTi - wejście awarii zewnętrznej: wejście zwarte – brak sygnalizacji, wejście rozwarte – alarm
- klasa środowiskowa EN 50131-6: II
- klasa środowiskowa EN 60839-11-2: I (pierwsza)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
  - 4000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
  - 2500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
  - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- stopień ochrony: IP44
- złącza:
  - wyjścia akumulatorów BAT: Φ6 (M6-0-2,5)
  - zasilanie sieciowe: Φ0,41-2,59 (AWG 26-10), 0,5-4mm<sup>2</sup>
  - wyjścia: Φ0,51-2,05 (AWG 24-12), 0,5-2,5mm<sup>2</sup>
- napięcie zasilania: 200÷240V AC

- 
- pobór prądu: 1,32A
  - pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej: 45 mA
  - częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
  - miejsce na akumulator: 2x 40-45 Ah (SLA) (brak w zestawie), 404 x 178 x 172 mm
  - wymiary obudowy: 414 x 408 x 190 mm
  - mocowanie: 377 x 355 mm
  - waga (netto): 10,8kg

**W zestawie:**

- zasilacz Pulsar HPSG3-24V5A-D - 1 szt;
- instrukcja.