Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:24

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-mean-well-drc-180a-13-8v180w9a4a-p-16934.html



ZASILACZ BUFOROWY Mean Well DRC-180A 13,8V/180W/9A/4A

Cena brutto	**396,15 zł**
Cena netto	**322,07 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21252**
Kod EAN	**5902135322840**
Producent	**MEAN WELL**

Opis produktu

Zasilacz buforowy Mean Well DRC-180A przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **12V DC** (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcie **13,8V DC** o wydajności prądowej **I = 9A + 4A** ładowanie akumulatora.
Umieszczony jest w obudowie plastikowej przeznaczonej do montażu na **szynie DIN.**

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 87%
- prąd ładowania akumulatora: 4A
- wyjścia: CH1 / CH2
- moc znamionowa: 179,4W
- napięcie wyjściowe: 13.8V DC (CH1) / 13.8V DC (CH2)
- prąd wyjściowy: 9A (CH1) / 4A (CH2, battery charger)
- napięcie tętnienia: 150mVp-p
- zakres regulacji napięcia: 12 ~ 15V (CH1)
- współczynnik mocy PF: >0,95/230VAC, >0,98/115VAC (przy pełnym obciążeniu)
- zabezpieczenie:
    - przeciwzwarciowe SCP
    - nadnapięciowe OVP: 15.8 ~ 19.5V (CH1)
    - przeciążeniowe OLP: 105 ~ 150% max. mocy wyjściowej (odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia)
    - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych UVP: 10V (±0.5V)
- montaż na szynę DIN
- wyjścia techniczne typu przekaźnikowego:
    - AC OK - awaria sieci (30V/1A)
    - Bat. Low - niskie napięcie akumulatora (<11V)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +70 st. C
- wilgotność względna: 20...90% RH, bez kondensacji
- zasilanie: 90÷264V AC / 127÷370V DC
- częstotliwość: 47~63Hz
- wymiary: 63 x 125,2 x 115 mm
- waga: 0.71 kg

W zestawie:

- zasilacz buforowy Mean Well DRC-180A - 1 szt;
- instrukcja.