


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-pulsar-awzg2-24v3a-c-27-6v3a2x17ah-grade-2-p-11471.html>



ZASILACZ BUFOROWY PULSAR AWZG2-24V3A-C 27,6V/3A/2x17Ah GRADE 2

Cena brutto	904,36 zł
Cena netto	735,25 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	15900
Kod EAN	5902135319949
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz Pulsar AWZG2-24V3A-C przeznaczony jest do **nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów SSWIN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC** (+/-15%). Dostarcza napięcia **U=27,6V DC** o wydajności prądowej: I=3A + 0,5A/1A ładowanie akumulatora, przy czym:

- w czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=3A.
- maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5A / 1A (przełączany zworką).

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi **max. 3A**.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na 2 akumulatory 7Ah/12V lub 17Ah/12V (brak w zestawie). Zasilacz wyposażony jest w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

UWAGA!

Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora - mogą go Państwo zakupić na naszych innych aukcjach.

Cechy zasilacza:

- sprawność: 83%
- mikroprocesorowy system automatyki
- dynamiczny test akumulatora
- kontrola ciągłości obwodu akumulatora oraz jego napięcia
- kontrola stanu bezpiecznika akumulatora
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- prąd ładowania akumulatora 0,5A / 1A (wybierany zworką)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne EPS zaniku sieci - typu OC
- wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora - typu OC
- opcjonalny moduł przekaźnikowy AWZ639 (brak w zestawie) zmieniającego wyjścia techniczne typu OC na przekaźnikowe
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - antysabotażowe (otwarcie obudowy)
- wyjście zasilania: 3A/27,6VDC
- miejsce na akumulator 2x 7Ah/12V lub 2x 17Ah/12V (brak w zestawie)

-
- prąd wyjściowy (w dozorze dla stopnia 2 EN50131-6, EN60839-11): 1,41A
 - obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana (możliwość montażu zamka)
 - zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
 - zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II

Specyfikacja techniczna:

- typ zasilacza: A (EPS – External Power Source), stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II
- moc zasilacza: 83W max.
- sprawność: 83%
- napięcie wyjściowe: 22V±27,6V DC (praca buforowa); 20V±27,6V DC (praca bateryjna)
- prąd wyjściowy: max. 3A
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 27V±28V
- napięcie tętnienia: 55 mV p-p max.
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A (przełączany zworką)
- pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej: 14 mA
- sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej
- zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<20 V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora
- zabezpieczenia antysabotażowe TAMPER (wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza): microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC (max.)
- wyjście techniczne:
 - EPS (wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC):
 - typu OC: 50mA max.
 - stan normalny: poziom L (0V),
 - awaria: poziom hi-Z,
 - APS (wyjście sygnalizujące awarię akumulatora):
 - typu OC: 50mA max.
 - stan normalny: poziom L (0V),
 - awaria: poziom hi-Z,
- sygnalizacja optyczna: diody LED na PCB zasilacza oraz na pokrywie zasilacza
- bezpieczniki:
 - Fmains: T 3,15A / 250V
 - Fbat: T 6,3A/250V
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
 - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
 - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- stopień ochrony: IP20
- obudowa: blacha stalowa DC01 1mm, kolor RAL9003
- zamykanie: wkręt walcowy (z czoła), możliwość montażu zamka
- złącza:
 - zasilanie: Φ0,51±2 (AWG 24-12)
 - wyjścia: Φ0,41±1,63 (AWG 26-14)
 - wyjścia akumulatora: 6,3F-0,5, 30cm
 - wyjście TAMPER: przewody, 40cm
- napięcie zasilania: ~ 230V
- pobór prądu: 0,7A
- częstotliwość zasilania: 50Hz
- miejsce na akumulator: 2x 17-20Ah / 12V (SLA), max. 325 x 178 x 175 mm
- wymiary: 335 x 385 x 173+14 mm
- mocowanie: 298 x 310 mm
- waga (netto): 6,5 kg

W zestawie:

- zasilacz Pulsar AWZG2-24V3A-C - 1 szt;
- instrukcja.

