

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-kamery-obrotowej-pulsar-psach01246eko-24vac6a1x6a-p-9659.html>



## ZASILACZ DO KAMERY OBROTOWEJ PULSAR PSACH01246EKO 24VAC/6A/1x6A

Cena brutto	<b>291,69 zł</b>
Cena netto	<b>237,15 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3063</b>
Kod EAN	<b>5902135318522</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Zasilacz AC/AC Pulsar PSACH01246EKO** przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających **napięcia o wartości 24V** i wydajności całkowitej **6A**. Posiada zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP) i termiczne transformatora (OHP).

Urządzenie umieszczone jest w obudowie plastikowej (ABS), natynkowej.

### Cechy produktu:

- ilość dławnic / średnica przewodu: 2 szt. / 4÷8 mm
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - przeciążeniowe OLP
  - termiczne OHP transformatora
- wyjście zasilania: ~24 V/ 6 A do kamery
- obudowa hermetyczna IP65
- zamykanie - skręcana

### Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza S: 150VA max
- napięcie wyjściowe: U1: ~23-28 V (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
- prąd wyjściowy: 6A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 1x T 6,3 A bezpiecznik topikowy - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:
  - obwód 24 V: 1x T 6,3 A
  - obwód 230 V: 1x T 3,15 A
- zabezpieczenie termiczne: wewnętrzne transformatora
- bezpiecznik F1: T 3,15A/250V
- bezpiecznik F2: T 6,3A/ 250V
- temperatura pracy: -25 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna 10-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
  - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym - sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
  - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
  - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)

- 
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
  - stopień ochrony: IP65
  - obudowa: ABS, kolor jasny szary
  - złącza:
    - zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)
    - wyjścia: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)
  - zamykanie: wkręt walcowy x4 (z czopa)
  - ilość dławnic/średnica przewodu: 2 szt. / 4÷8 mm
  - napięcie zasilania: ~230V / 50Hz
  - pobór prądu: 0,75A
  - wymiary:
    - zewnętrzne zasilacza: 160 x 160 x 90 mm
    - montażowe: 126 x 145 mm
  - wysokość dławnic: 25 mm
  - waga (netto): 2,4 kg

#### **W zestawie:**

- zasilacz hermetyczny Pulsar PSACH01246EKO - 1 szt;
- instrukcja.