

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-oswietlenia-led-mean-well-hlg-40h-12a12v40w33a-p-16978.html>



ZASILACZ DO OŚWIETLENIA LED MEAN WELL HLG-40H-12A12V/40W/3.3A

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 159,59 zł |
| Cena netto | 129,75 zł |
| Dostępność | Dostępność 24h. |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21296 |
| Kod EAN | 5901643199586 |
| Producent | MEAN WELL |

Opis produktu

Zasilacz Mean Well HLG-40H-12A został zaprojektowany z myślą o długotrwałym zasilaniu **oświetlenia LED**, obejmującego takie elementy jak taśmy, lampy czy moduły, zapewniając niezawodne i stabilne źródło energii. Jego wodoodporna obudowa sprawia, że nadaje się do różnorodnych zastosowań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo, **zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne** podnoszą poziom bezpieczeństwa i trwałości całego systemu oświetleniowego.

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 39,96W max.
- sprawność: 86,5%
- napięcie wyjściowe: 7,2-12V DC
- prąd wyjściowy: 3,33A
- napięcie tętnienia: 150 mV p-p max.
- współczynnik mocy: PF >0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC, PF>0,92/277VAC (pełne obciążenie)
- regulacja prądu i napięcia za pomocą wbudowanego potencjometru
 - regulacja napięcia wyjściowego: 10.8 ~ 13.5V
 - regulacja prądu wyjściowego: 2 ~ 3.33A
- długa żywotność zasilacza > 62000 h
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP - 15 ~ 21V
 - przeciążeniowe OLP: 95 ~ 108%
 - termiczne OHP
- II klasa izolacji
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -40 st. C ... +80 st. C
- wilgotność względna 20-95% bez kondensacji
- zasilanie: 90÷305VAC / 127÷431VDC
- częstotliwość: 47-63 Hz
- wymiary: 271 x 61,5 x 36,8 mm
- waga: 0,73 kg

W zestawie:

- zasilacz Mean Well HLG-40H-12A - 1 szt.