


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-impulsowy-do-zabudowy-pulsar-psb-24v3a-27-6v3a-p-16733.html>



ZASILACZ IMPULSOWY DO ZABUDOWY PULSAR PSB-24V3A 27,6V/3A

Cena brutto	130,69 zł
Cena netto	106,25 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21052
Kod EAN	5902135317778
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy PULSAR PSB-24V3A przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **24VDC**. Dostarcza napięcia **27,6VDC** o wydajności prądowej:

1. Prąd wyjściowy 3A + 0,5A ładowanie akumulatora
 2. Prąd wyjściowy 2,5A + 1A ładowanie akumulatora
- Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi **max. 3,5A**.

Zasilacz posiada **zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe**. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Urządzenie powinno być zamontowane w **metalowej obudowie**.

Cechy produktu:

- sprawność: 87%
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
- bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/3A
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- prąd ładowania akumulatora 0,5A / 1A, przełączany zworką
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- wyposażenie opcjonalne (do dokupienia osobno, brak w zestawie): zestaw zewnętrznej sygnalizacji optycznej LED PKAZ168, blacha montażowa DIN3

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 97W
- sprawność: 87%
- napięcie wyjściowe (nastawy fabryczne): 22-27,6V DC (praca buforowa), 19-27,6V DC (praca bateryjna)
- prąd wyjściowy: 3,5A
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A, przełączany zworką
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 27 - 28,8V DC
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót

-
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >37 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
 - zabezpieczenie przepięciowe: warystory
 - zabezpieczenie w obwodzie akumulatora OLP: bezpiecznik topikowy F4 A
 - zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: $U < 19\text{ V}$ ($\pm 5\%$) – odłączenie zacisku akumulatora
 - sygnalizacja optyczna pracy: LED zielona (obecność napięcia DC)
 - wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do opcjonalnej sygnalizacji PKAZ168 - brak w zestawie):
 - LED AC (obecność napięcia AC),
 - LED DC (obecność napięcia na wyjściu zasilacza),
 - LED CHARGE (ładowanie akumulatora)
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
 - wilgotność względna: 20-90% bez kondensacji
 - temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
 - wibracje i udary w czasie transportu: wg PN-83/T-42106
 - wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza: 2500 V/AC min.
 - pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym: 1500 V/AC min.
 - pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym: 500 V/AC min.
 - rezystancja izolacji - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 M Ω , 500V/DC
 - klasa ochronności przeciwporażeniowej: I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
 - złącza: I/O PCB: 0,5 – 2,5 mm² (AWG 26 – 12), wyjście sygnalizacji optycznej: gniazdo micromatch 4-pin
 - zasilanie: ~ 200 – 240 V; 1A; 50/60 Hz
 - prąd rozruchowy: 40A
 - pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 10mA
 - wymiary: 159 x 98 x 42 mm
 - waga brutto: 0,45 kg

W zestawie:

- zasilacz Pulsar PSB-24V3A - 1 szt;
- instrukcja.