Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-impulsowy-pulsar-psc12015-12v15a-p-910.html



ZASILACZ IMPULSOWY PULSAR PSC12015 12V/1.5A

Cena brutto	**44,29 zł**
Cena netto	**36,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1745**
Kod EAN	**5906881449271**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz impulsowy Pulsar PSC12015 przeznaczony jest do **zasilania z sieci 230V AC** kamer w instalacji telewizji przemysłowej **wymagających napięcia 12V DC.** Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe przeciążeniowe i przepięciowe. Może być montowany **w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub przykręcany wkrętami Ø 3mm.**

Cechy produktu:

- sprawność: 87% (średnia), 82% (10% obciążenia)
- moc: <0,1W (tryb czuwania)
- obudowa IP 67
- VI klasa energetyczna
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP, przepięciowe (wejście AC), przeciążeniowe OLP
- wyjście zasilania 1,5A/12VDC*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania ~100-240 V

* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 1A.

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 18W max.
- sprawność: 87% (średnia), 82% (10% obciążenia)
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy Tamb <30 st. C: 1,5A prąd chwilowy
- prąd wyjściowy Tamb <40 st. C: 1A
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- długość kabla DC: 0,5 m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
- długość kabla zasilającego: 0,3 m
- klasa ochronności EN 62368-1: II
- stopień szczelności obudowy: IP67
- warunki pracy: temperatura 0 -40 st. C, wilgotność względna 20-90%
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: ~100-240 V; 50/60 Hz
- pobór prądu: 0,4A
- wymiary: 58 x 58 x 28 mm
- waga (netto): 0,16 kg

W zestawie:

- zasilacz impulsowy Pulsar PSC12015 – 1 szt;
- instrukcja.