

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-impulsowy-pulsar-pscl12030-12v3a-p-7961.html>

ZASILACZ IMPULSOWY PULSAR PSCL12030 12V/3A

Cena brutto	59,59 zł
Cena netto	48,45 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13078
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz impulsowy Pulsar PSCL12030 przeznaczony jest do **zasilania z sieci 230V AC** urządzeń **wymagających napięcia 12V DC**. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe przeciążeniowe i przepięciowe. Wraz z modułami bezpiecznikowymi z rodziny LB4/xx/xx może być wykorzystany do zasilania więcej niż jednego urządzenia (odpowiednio 4).

Cechy produktu:

- wysoka sprawność 83%
- obudowa plastikowa zalewana IP67, wyposażona w uchwyty montażowe
- V klasa sprawności energetycznej
- konstrukcja umożliwiająca montaż w puszkach instalacyjnych natynkowych lub podtynkowych
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP,
 - przepięciowe (wejście AC),
 - przeciążeniowe OLP
- wyjście zasilania 3A/12VDC*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania 90÷264V AC
- moc stand by <0,3W

* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 2.1A.

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 36W max.
- sprawność: 83%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy Tamb <30 st. C: 3A
- prąd wyjściowy Tamb <40 st. C: 2.1A
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- długość kabla DC: 0,5 m
- długość kabla zasilającego: 0,3 m
- stopień szczelności obudowy: IP67
- temperatura pracy: 0-40 st. C
- wilgotność względna: 20-90%
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 90÷264V AC, 50÷60 Hz
- pobór prądu: 0,37A@230VAC max.
- wymiary: 135 x 50 x 33 mm
- waga (netto): 0,31 kg

W zestawie:

- zasilacz impulsowy Pulsar PSCL12030 - 1 szt:
- instrukcja.