

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-impulsowy-pulsar-psd12030-12v3a-p-7948.html>



## ZASILACZ IMPULSOWY PULSAR PSD12030 12V/3A

Cena brutto	<b>55,40 zł</b>
Cena netto	<b>45,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13065</b>
Kod EAN	<b>5906881446904</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Zasilacz 12V DC Pulsar PSD12030** przeznaczony jest do **zasilania z sieci 230V AC** kamer telewizji przemysłowej **wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC**. Idealnie sprawdza się w systemach monitoringu, również w zestawieniu z modułami bezpiecznikowymi serii **LB4/xx/xx i LB8/xx/xx**, umożliwiając zasilanie wielu kamer (odpowiednio 4 i 8).

### Cechy użytkowe:

- moc: max. 36W
- sprawność: 89%
- sygnalizacja pracy: LED
- klasa energetyczna: VI
- współpraca z modułami bezpiecznikowymi LB4/xx/xx (obsługa 4 kamer CCTV i LB8/xx/xx (obsługa 8 kamer CCTV)

### Parametry sieciowe:

- napięcie wejściowe: 230 V AC
- napięcie wyjściowe: 12 V DC
- prąd wyjściowy: 3A
- zakończenie przewodu: wtyczka DC 5,5/2,1 mm

### Bezpieczeństwo:

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- zabezpieczenie przepięciowe (wejście AC)
- obudowa plastikowa wyposażona w uchwyty montażowe

### Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 36W max
- sprawność: 89% (średnia), 87% (przy 10% obciążenia)
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy t<sub>AMB</sub><30°C: 3A
- prąd wyjściowy t<sub>AMB</sub>=40°C: 2A
- napięcie tętnienia: 100mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- optyczna sygnalizacja pracy - LED: obecność napięcia DC

- 
- temperatura pracy: 0°C ... +40°C
  - wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
  - długość kabla DC: 1,45m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
  - długość kabla AC: 1,15m + wtyk sieciowy
  - klasa ochronności EN 62368-1: II
  - moc stand by <0,1 W
  - zasilanie: ~100 - 240V; 50/60 Hz
  - pobór prądu: 0,8A
  - wymiary: 107 x 48 (82) x 33 mm
  - waga (netto): 0,25 kg

**W zestawie:**

- zasilacz impulsowy Pulsar PSD12030 - 1 szt;
- instrukcja.