

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-led-mean-well-lcm40da2-40w-350ma-1050ma-p-20667.html>



ZASILACZ LED MEAN WELL LCM40DA2 40W 350mA-1050mA

Cena brutto	169,45 zł
Cena netto	137,76 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	24519
Kod EAN	5902135326695
Producent	MEAN WELL

Opis produktu

Zasilacz LED o mocy 40W przeznaczony do pracy w trybie stałoprądowym.

LCM-40DA2 to seria zasilaczy LED AC/DC o mocy 40W przeznaczonych do instalacji stałoprądowych. Urządzenia oferują wygodną konfigurację parametrów prądu za pomocą przełączników DIP oraz współpracę z systemami sterowania DALI zgodnymi z normą IEC 62386.

Model pracuje przy napięciu wejściowym od 180 do 295 V AC i pozwala dobrać prąd wyjściowy w zakresie od 350 mA do 1050 mA. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej sięgającej 91% oraz pasywnemu chłodzeniu bez wentylatora zasilacz zapewnia cichą i stabilną pracę nawet w wymagających warunkach.

Dodatkowym atutem jest funkcja Push Dim oraz możliwość synchronizacji kilku urządzeń, co ułatwia tworzenie nowoczesnych i elastycznych systemów oświetlenia LED.

Najważniejsze cechy:

- możliwość ustawienia różnych poziomów prądu wyjściowego za pomocą przełączników DIP,
- przystosowanie do współpracy z oświetleniem awaryjnym zgodnym z IEC 61347-2-13,
- aktywna korekcja współczynnika mocy (PFC),
- konstrukcja w II klasie ochronności,
- bardzo niski pobór energii w trybie czuwania – poniżej 0,5 W,
- obsługa DALI z wyborem liniowej lub logarytmicznej charakterystyki ściemniania,
- funkcja Push Dim z możliwością synchronizacji do 10 urządzeń,
- 3-letnia gwarancja.

Zastosowanie:

- oświetlenie LED do wnętrz,
- instalacje biurowe i komercyjne,
- oprawy panelowe LED,
- systemy oświetlenia przemysłowego.

Zasilanie:

Wyjście zasilania:

180 - 295 V AC, 254 - 392 V DC
0.35 A/2÷100 V DC
0.5 A / 2÷80 V DC
0.6 A / 2÷67 V DC
0.7 A / 2÷57 V DC
0.9A/2÷45V DC
1.05A/2÷40V DC

Sprawność:

Wymiary:

Temperatura pracy:

Zabezpieczenia:

Uwagi:

zasilacz stałoprądowy

Prąd wyjściowy ustawiany za pomocą przełącznika typu DIP-switch

91%

123.5 x 23 x 81.5 [+/-2 mm]

-30°C ÷ 90°C

OHP, SCP, OVP

- wbudowany protokół DALI-2