

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-przemyslowy-na-szyne-din-orno-or-psu-1668-24vdc-0-42a-10w-p-19605.html>



ZASILACZ PRZEMYSŁOWY NA SZYNĘ DIN ORNO OR-PSU-1668 24VDC / 0,42A 10W

Cena brutto	77,95 zł
Cena netto	63,37 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23856
Kod EAN	5908254848278
Producent	Orno

Opis produktu

Zasilacz przemysłowy Orno OR-PSU-1668 z regulacją napięcia wyjściowego i wbudowanymi zaczepekami, zapewnia stabilizowane napięcie wyjściowe **24V DC** o maksymalnym prądzie wyjściowym **0,42A** z możliwością obciążenia do 0,63A.

Zasilacz przemysłowy **na szynę DIN** zawiera liczne układy zabezpieczeń, które zapewniają długą i bezawaryjną pracę. Znajdzie zastosowanie w szafach rozdzielczych, rozdzielnicach czy maszynach stosowanych w automatyce.

Parametry główne zasilacza

- moc wyjściowa: 10W
- precyzyjna stabilizacja napięcia
- regulacja napięcia wyjściowe: 5-24V AC
- stabilizowane napięcie wyjściowe 24V DC
- prąd wyjściowy: max. 0,42A z możliwością obciążenia do 0,63A
- dioda LED do sygnalizacji włączenia zasilania

Bezpieczeństwo i montaż

- wyjście bezpotencjałowe - bardziej zaawansowana kontrola pracy
- połączenia śrubowe do trwałego i bezpiecznego podłączenia przewodów
- montaż na szynie DIN
- montaż wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
- kompaktowe wymiary - oszczędność miejsca
- spełnia normy: EN 55032 (CISPR32), EN 61204-3, EN 61000-3-2-3, EAC TP TC 020, CNS1348, UL508, EN 62368-1, EAC TP TC 004, CNS14336-1 AS/NZS 62368.1

Specyfikacja techniczna:

- moc: 10W
- napięcie wyjściowe: 24VDC (stabilizowane napięcie wyjściowe)
- regulacja napięcia: 5~24V AC
- prąd wyjścia: 0,42A, max. 0,63A
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, prądowe, napięciowe
- napięcie wejścia: ~100~240V / 50-60Hz
- max. przeciążenie: 150%
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne

-
- rodzaj połączenia elektrycznego: śrubowe
 - montaż na szynie DIN
 - stopień ochrony: IP20
 - spełniane normy: EN 55032 (CISPR32), EN 61204-3, EN 61000-3-2-3, EAC TP TC 020, CNS1348, UL508, EN 62368-1, EAC TP TC 004, CNS14336-1 AS/NZS 62368.1
 - temperatura pracy: -20°C...+60°C
 - temperatura przechowywania: -40°C ...+85°C
 - wilgotność pracy: 20-90%
 - wilgotność przechowywania: 10-95%
 - pobór prądu w stanie spoczynku: <0,7W
 - wymiary: 23 x 90 x 100mm
 - waga netto: 0,14 kg

W zestawie:

- zasilacz ORNO OR-PSU-1668 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.