

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-przemyslowy-na-szyne-din-orno-or-psu-1672-24vdc-4a-96w-p-19609.html>



## ZASILACZ PRZEMYSŁOWY NA SZYNĘ DIN ORNO OR-PSU-1672 24VDC / 4A 96W

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>155,75 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>126,63 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>23860</b>                |
| Kod EAN          | <b>5908254848315</b>        |
| Producent        | <b>Orno</b>                 |

### Opis produktu

**Zasilacz przemysłowy Orno OR-PSU-1672 z regulacją napięcia wyjściowego i wbudowanymi zaczepekami**, zapewnia stabilizowane napięcie wyjściowe **24V DC** o maksymalnym prądzie wyjściowym **4A** z możliwością obciążenia do 6A.

Zasilacz przemysłowy **na szynę DIN** zawiera liczne układy zabezpieczeń, które zapewniają długą i bezawaryjną pracę. Znajdzie zastosowanie w szafach rozdzielczych, rozdzielnicach czy maszynach stosowanych w automatyce.

### Parametry główne zasilacza

- moc wyjściowa: 96W
- precyzyjna stabilizacja napięcia
- regulacja napięcia wyjściowe: 5-24V AC
- stabilizowane napięcie wyjściowe 24V DC
- prąd wyjściowy: max. 4A z możliwością obciążenia do 6A
- dioda LED do sygnalizacji włączenia zasilania

### Bezpieczeństwo i montaż

- wyjście bezpotencjałowe - bardziej zaawansowana kontrola pracy
- połączenia śrubowe do trwałego i bezpiecznego podłączenia przewodów
- montaż na szynie DIN
- montaż wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
- kompaktowe wymiary - oszczędność miejsca
- spełnia normy: EN 55032 (CISPR32), EN 61204-3, EN 61000-3-2-3, EAC TP TC 020, CNS1348, UL508, EN 62368-1, EAC TP TC 004, CNS14336-1 AS/NZS 62368.1

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 96W
- napięcie wyjściowe: 24VDC (stabilizowane napięcie wyjściowe)
- regulacja napięcia: 5~24V AC
- prąd wyjścia: 4A, max. 6A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, prądowe, napięciowe
- napięcie wejścia: ~100~240V / 50-60Hz
- max. przeciążenie: 150%
- materiał obudowy: tworzywo sztuczne

- 
- rodzaj połączenia elektrycznego: śrubowe
  - montaż na szynie DIN
  - stopień ochrony: IP20
  - spełniane normy: EN 55032 (CISPR32), EN 61204-3, EN 61000-3-2-3, EAC TP TC 020, CNS1348, UL508, EN 62368-1, EAC TP TC 004, CNS14336-1 AS/NZS 62368.1
  - temperatura pracy: -20°C...+60°C
  - temperatura przechowywania: -40°C ...+85°C
  - wilgotność pracy: 20-90%
  - wilgotność przechowywania: 10-95%
  - pobór prądu w stanie spoczynku: <0,7W
  - wymiary: 55 x 90 x 100mm
  - waga netto: 0,38 kg

**W zestawie:**

- zasilacz ORNO OR-PSU-1672 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.