


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-70-120-e-smps-12v-6a-72w-p-21050.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-120-E SMPS 12V 6A 72W

Cena brutto	266,05 zł
Cena netto	216,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24770
Kod EAN	5902143690795

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-120-E SMPS 12V 6A 72W

APS-70-120-E to **zasilacz sieciowy SMPS w obudowie wewnętrznej ABOX-E, który zamienia napięcie 230 VAC na stabilne 12 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektronicznych, takich jak kamery CCTV i rejestratory, szczególnie tam, gdzie ważne jest uporządkowane zakończenie okablowania w budynku.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne napięcie wyjściowe 12 VDC.
- ✓ **Wyjście 12 VDC / 6 A:** zasilacz dostarcza prąd do 6 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia stałego 12 VDC.
- ✓ **Moc wyjściowa 72 W:** umożliwia zasilanie kilku urządzeń lub jednego odbiornika o większym poborze mocy, zgodnie z wymaganiami instalacji.
- ✓ **Zastosowanie w systemach CCTV:** zasilacz może być używany do kamer monitoringu, rejestratorów i innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem 12 VDC.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 VAC:** układ impulsowy zapewnia separację pomiędzy zasilaniem sieciowym a podłączonym urządzeniem.
- ✓ **Zabezpieczenia elektryczne:** urządzenie posiada ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.
- ✓ **Wysoka sprawność pracy:** ogranicza nagrzewanie wnętrza obudowy, co ma znaczenie przy montażu w zamkniętej przestrzeni.
- ✓ **Obudowa wewnętrzna ABOX-E:** stalowa, lakierowana proszkowo obudowa pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie wewnątrz budynku.
- ✓ **Tamper otwarcia:** obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie sygnalizujące jej otwarcie.
- ✓ **Otworowanie systemowe 10,8 mm:** umożliwia wygodny montaż modułów do zabudowy w układzie pionowym lub poziomym.

Zastosowania:

-
- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 12 VDC.
 - ✓ **Zasilanie urządzeń 12 VDC:** sprawdza się w instalacjach, w których potrzebne jest stabilne napięcie stałe 12 VDC o prądzie do 6 A.
 - ✓ **Instalacje wewnątrz budynków:** obudowa ABOX-E pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie.
 - ✓ **Miejsca wymagające zabezpieczenia zasilania:** ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciami pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia podłączonych urządzeń.
 - ✓ **Montaż dodatkowych modułów:** otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia instalację kompatybilnych modułów do zabudowy.
 - ✓ **Rozdzielnie i punkty techniczne:** zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki i tamper otwarcia ułatwiają bezpieczne umieszczenie zasilania w wydzielonym miejscu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 11,2-14,2 VDC, regulowane potencjometrem V_adj
- prąd wyjściowy: 6 A
- moc zasilacza: 72 W
- sprawność: 90% @ 60 W

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190-260 VAC
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed zwarcieniem: 9 A, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 9 A

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- konstrukcja obudowy: obudowa ABOX-E
- materiał obudowy: blacha stalowa 0,8 mm
- zamek: obudowa malowana na kolor biały
- tamper: zamontowany tamper otwarcia
- dystans: dystans do ściany
- stopień ochrony: IP20
- montaż: otwory montażowe 6 mm, możliwość zawieszenia
- wymiary: 250 × 200 × 85 mm
- waga: 1,41 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-70-120-E - 1 szt.
- Obudowa wewnętrzna ABOX-E - 1 szt.