

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-70-120-of-smps-12v-6a-72w-p-21053.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-120-OF SMPS 12V 6A 72W

Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24773
Kod EAN	5902143690825
Producent	ATTE

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-120-OF SMPS 12V 6A 72W

APS-70-120-OF to **zasilacz sieciowy SMPS w formie modułu do zabudowy, który przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne 12 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV, rejestratorów i innych urządzeń elektronicznych wymagających napięcia 12 VDC.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie zamienia napięcie sieciowe 230 VAC na stabilne napięcie stałe 12 VDC.
- ✓ **Wyjście 12 VDC / 6 A:** zasilacz dostarcza prąd do 6 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia 12 VDC.
- ✓ **Moc wyjściowa 72 W:** umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze mocy do 72 W.
- ✓ **Zastosowanie w systemach CCTV:** zasilacz może być wykorzystywany do kamer monitoringu, rejestratorów oraz innych urządzeń elektronicznych.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 VAC:** układ impulsowy zapewnia separację pomiędzy napięciem sieciowym a zasilanym urządzeniem.
- ✓ **Zabezpieczenia elektryczne:** urządzenie posiada ochronę przed zwarcie, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.
- ✓ **Wysoka sprawność pracy:** ogranicza nagrzewanie zasilacza, co ma znaczenie przy montażu w obudowie.
- ✓ **Konstrukcja Open Frame:** moduł jest przeznaczony do zabudowy w wybranej obudowie instalacyjnej.
- ✓ **Montaż w systemie 10,8 mm:** otworowanie pozwala na wygodne mocowanie w kompatybilnych obudowach ABOX lub na blachach montażowych.
- ✓ **Montaż pionowy lub poziomy:** moduł można zamontować w dowolnej otworowanej części obudowy albo blachy montażowej.

Zastosowania:

-
- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 12 VDC.
 - ✓ **Zasilanie urządzeń 12 VDC:** sprawdza się w instalacjach, w których potrzebne jest stabilne napięcie stałe 12 VDC o prądzie do 6 A.
 - ✓ **Zabudowa w obudowie instalacyjnej:** konstrukcja Open Frame pozwala zamontować zasilacz w wybranej obudowie.
 - ✓ **Obudowy serii ABOX:** moduł można wygodnie zamontować w dedykowanych obudowach z otworowaniem systemowym 10,8 mm.
 - ✓ **Montaż na blachach montażowych:** kompatybilny rozstaw otworów umożliwia pionowy lub poziomy montaż modułu.
 - ✓ **Instalacje wymagające zabezpieczenia zasilania:** ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciami pomaga chronić podłączone urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 11,2-14,2 VDC, regulowane potencjometrem V_{adj}
- prąd wyjściowy: 6 A
- moc zasilacza: 72 W
- sprawność: 90% @ 60 W

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190-260 VAC
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed zwarcieniem: 9 A, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 9 A

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- konstrukcja obudowy: brak – moduł do zabudowy
- montaż: zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
- wymiary: 100 × 65 × 40 mm
- waga: 0,11 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-70-120-OF - 1 szt.