


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-70-240-e-smps-24v-3a-72w-p-21055.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-E SMPS 24V 3A 72W

Cena brutto	436,65 zł
Cena netto	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24775
Kod EAN	5902143690849
Producent	ATTE

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-E SMPS 24V 3A 72W

APS-70-240-E to **zasilacz sieciowy SMPS w obudowie wewnętrznej ABOX-E, który przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne 24 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV, rejestratorów i innych urządzeń elektronicznych wymagających napięcia 24 VDC.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie zamienia napięcie sieciowe 230 VAC na stabilne napięcie stałe 24 VDC.
- ✓ **Wyjście 24 VDC / 3 A:** zasilacz dostarcza prąd do 3 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.
- ✓ **Moc wyjściowa 72 W:** umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze mocy do 72 W.
- ✓ **Zastosowanie w systemach CCTV:** zasilacz może być używany do kamer monitoringu, rejestratorów oraz innych urządzeń elektronicznych.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 VAC:** układ impulsowy zapewnia separację pomiędzy napięciem sieciowym a podłączonym urządzeniem.
- ✓ **Zabezpieczenia elektryczne:** urządzenie posiada ochronę przed zwarcie, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.
- ✓ **Wysoka sprawność pracy:** ogranicza nagrzewanie wnętrza obudowy, co ma znaczenie przy montażu w zamkniętej przestrzeni.
- ✓ **Obudowa wewnętrzna ABOX-E:** stalowa obudowa pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie wewnątrz budynku.
- ✓ **Tamper otwarcia:** obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie sygnalizujące jej otwarcie.
- ✓ **Otworowanie systemowe 10,8 mm:** umożliwia pionowy lub poziomy montaż kompatybilnych modułów do zabudowy.

Zastosowania:

-
- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.
 - ✓ **Zasilanie urządzeń 24 VDC:** sprawdza się w instalacjach, w których potrzebne jest stabilne napięcie stałe 24 VDC o prądzie do 3 A.
 - ✓ **Instalacje wewnątrz budynków:** obudowa ABOX-E pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie.
 - ✓ **Punkty techniczne i rozdzielnie:** zamykana obudowa z drzwiczkami umożliwia umieszczenie zasilacza w wydzielonym miejscu instalacji.
 - ✓ **Montaż dodatkowych modułów:** otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala zamontować kompatybilne moduły do zabudowy.
 - ✓ **Instalacje wymagające zabezpieczenia zasilania:** ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciami pomaga chronić podłączone urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 21–26 VDC, regulowane potencjometrem V_{adj}
- prąd wyjściowy: 3 A
- moc zasilacza: 72 W
- sprawność: 90% @ 60 W

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190–260 VAC
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed zwarcieniem: 5 A, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 5 A

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- konstrukcja obudowy: obudowa ABOX-E
- materiał obudowy: blacha stalowa 0,8 mm
- zamek: obudowa malowana na kolor biały
- tamper: zamontowany tamper otwarcia
- dystans: dystans do ściany
- montaż: otwory montażowe 6 mm, możliwość zawieszenia
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 251 × 200 × 85 mm
- waga: 1,41 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-70-240-E - 1 szt.
- Obudowa wewnętrzna ABOX-E - 1 szt.