
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:47

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-70-240-e-smps-24v-3a-72w-p-21055.html



Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-E SMPS 24V 3A 72W

Cena brutto	**436,65 zł**
Cena netto	**355,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24775**
Kod EAN	**5902143690849**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-E SMPS 24V 3A 72W

APS-70-240-E to **zasilacz sieciowy SMPS w obudowie wewnętrznej ABOX-E, który przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne 24 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV, rejestratorów i innych urządzeń elektronicznych wymagających napięcia 24 VDC.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie zamienia napięcie sieciowe 230 VAC na stabilne napięcie stałe 24 VDC.

✔ **Wyjście 24 VDC / 3 A**: zasilacz dostarcza prąd do 3 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.

✔ **Moc wyjściowa 72 W**: umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze mocy do 72 W.

✔ **Zastosowanie w systemach CCTV**: zasilacz może być używany do kamer monitoringu, rejestratorów oraz innych urządzeń elektronicznych.

✔ **Izolacja od sieci 230 VAC**: układ impulsowy zapewnia separację pomiędzy napięciem sieciowym a podłączonym urządzeniem.

✔ **Zabezpieczenia elektryczne**: urządzenie posiada ochronę przed zwarciem, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.

✔ **Wysoka sprawność pracy**: ogranicza nagrzewanie wnętrza obudowy, co ma znaczenie przy montażu w zamkniętej przestrzeni.

✔ **Obudowa wewnętrzna ABOX-E**: stalowa obudowa pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie wewnątrz budynku.

✔ **Tamper otwarcia**: obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie sygnalizujące jej otwarcie.

✔ **Otworowanie systemowe 10,8 mm**: umożliwia pionowy lub poziomy montaż kompatybilnych modułów do zabudowy.

Zastosowania:

✔ **Systemy monitoringu CCTV**: zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.

✔ **Zasilanie urządzeń 24 VDC**: sprawdza się w instalacjach, w których potrzebne jest stabilne napięcie stałe 24 VDC o prądzie do 3 A.

✔ **Instalacje wewnątrz budynków**: obudowa ABOX-E pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie.

✔ **Punkty techniczne i rozdzielnie**: zamykana obudowa z drzwiczkami umożliwia umieszczenie zasilacza w wydzielonym miejscu instalacji.

✔ **Montaż dodatkowych modułów**: otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala zamontować kompatybilne moduły do zabudowy.

✔ **Instalacje wymagające zabezpieczenia zasilania**: ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami pomaga chronić podłączone urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 21–26 VDC, regulowane potencjometrem V_adj
- prąd wyjściowy: 3 A
- moc zasilacza: 72 W
- sprawność: 90% @ 60 W

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190–260 VAC
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed zwarciem: 5 A, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 5 A

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- konstrukcja obudowy: obudowa ABOX-E
- materiał obudowy: blacha stalowa 0,8 mm
- zamek: obudowa malowana na kolor biały
- tamper: zamontowany tamper otwarcia
- dystans: dystans do ściany
- montaż: otwory montażowe 6 mm, możliwość zawieszenia
- stopień ochrony: IP20
- wymiary: 251 × 200 × 85 mm
- waga: 1,41 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-70-240-E - 1 szt.
- Obudowa wewnętrzna ABOX-E - 1 szt.