

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-70-240-of-smps-24v-3a-72w-p-21058.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-OF SMPS 24V 3A 72W

Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24778
Kod EAN	5902143690870
Producent	ATTE

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-70-240-OF SMPS 24V 3A 72W

APS-70-240-OF to **zasilacz sieciowy SMPS w formie modułu do zabudowy, który przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne 24 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV, rejestratorów i innych urządzeń elektronicznych wymagających napięcia 24 VDC.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie zamienia napięcie sieciowe 230 VAC na stabilne napięcie stałe 24 VDC.
- ✓ **Wyjście 24 VDC / 3 A:** zasilacz dostarcza prąd do 3 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.
- ✓ **Moc wyjściowa 72 W:** umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze mocy do 72 W.
- ✓ **Zastosowanie w systemach CCTV:** moduł może zasilać kamery monitoringu, rejestratory oraz inne urządzenia elektroniczne.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 VAC:** układ impulsowy oddziela stronę zasilania sieciowego od podłączonego urządzenia.
- ✓ **Zabezpieczenia elektryczne:** zasilacz posiada ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.
- ✓ **Wysoka sprawność pracy:** ogranicza nagrzewanie modułu, co ma znaczenie przy montażu w obudowie.
- ✓ **Konstrukcja Open Frame:** zasilacz jest przeznaczony do zabudowy w wybranej obudowie instalacyjnej.
- ✓ **Montaż w systemie 10,8 mm:** rozstaw otworów jest zgodny z obudowami ABOX i blachami montażowymi z otworowaniem systemowym.
- ✓ **Montaż pionowy lub poziomy:** moduł można zamontować w dowolnej otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Zastosowania:

- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 24 VDC.

-
- ✓ **Zasilanie urządzeń 24 VDC:** sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest stabilne napięcie stałe 24 VDC o prądzie do 3 A.
 - ✓ **Zabudowa w obudowie instalacyjnej:** konstrukcja Open Frame pozwala zamontować zasilacz w wybranej obudowie.
 - ✓ **Obudowy serii ABOX:** moduł można wygodnie zamontować w dedykowanych obudowach z otworowaniem systemowym 10,8 mm.
 - ✓ **Montaż na blachach montażowych:** kompatybilny rozstaw otworów umożliwia pionowy lub poziomy montaż modułu.
 - ✓ **Instalacje wymagające zabezpieczenia zasilania:** ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciami pomaga chronić podłączone urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 21–26 VDC, regulowane potencjometrem V_{adj}
- prąd wyjściowy: 3 A
- moc zasilacza: 72 W
- sprawność: 90% @ 60 W

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 190–260 VAC
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed zwarcieniem: 5 A, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 5 A

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- konstrukcja obudowy: brak – moduł do zabudowy
- montaż: zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
- wymiary: 100 × 65 × 40 mm
- waga: 0,11 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-70-240-OF - 1 szt.