


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-90-480-e-smps-48v-2a-90w-p-21060.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-90-480-E SMPS 48V 2A 90W

Cena brutto	436,65 zł
Cena netto	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24780
Kod EAN	5902143690894
Producent	ATTE

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-90-480-E SMPS 48V 2A 90W

APS-90-480-E to **zasilacz sieciowy SMPS w obudowie wewnętrznej ABOX-E, który przetwarza napięcie 230 VAC na stabilne 48 VDC**. Przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających napięcia 48 VDC, takich jak elementy systemów CCTV.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Zasilacz sieciowy SMPS:** urządzenie zamienia napięcie sieciowe 230 VAC na stabilne napięcie stałe 48 VDC.
- ✓ **Wyjście 48 VDC / 2 A:** zasilacz dostarcza prąd do 2 A, co pozwala zasilać urządzenia wymagające napięcia 48 VDC.
- ✓ **Moc wyjściowa 96 W:** umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze mocy do 96 W.
- ✓ **Zastosowanie w systemach CCTV:** zasilacz może być używany do kamer monitoringu, rejestratorów oraz innych urządzeń elektronicznych.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 VAC:** układ impulsowy oddziela napięcie sieciowe od zasilanego urządzenia.
- ✓ **Zabezpieczenia elektryczne:** urządzenie posiada ochronę przed zwarcie, przeciążeniem oraz przepięciami od strony sieci 230 VAC i wyjścia zasilacza.
- ✓ **Wysoka sprawność pracy:** ogranicza nagrzewanie wnętrza obudowy, co ma znaczenie przy pracy w zamkniętej przestrzeni.
- ✓ **Obudowa wewnętrzna ABOX-E:** stalowa obudowa pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie wewnątrz budynku.
- ✓ **Tamper otwarcia:** obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie sygnalizujące jej otwarcie.
- ✓ **Otworowanie systemowe 10,8 mm:** umożliwia pionowy lub poziomy montaż kompatybilnych modułów do zabudowy.

Zastosowania:

- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilać kamery, rejestratory i inne urządzenia wymagające napięcia 48 VDC.

-
- ✓ **Zasilanie urządzeń 48 VDC:** sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest stabilne napięcie stałe 48 VDC o prądzie do 2 A.
 - ✓ **Instalacje wewnątrz budynków:** obudowa ABOX-E pozwala estetycznie zabudować zasilacz i uporządkować okablowanie.
 - ✓ **Punkty techniczne i rozdzielnie:** zamykana obudowa z drzwiczkami umożliwia umieszczenie zasilacza w wydzielonym miejscu instalacji.
 - ✓ **Montaż dodatkowych modułów:** otworowanie w rastrze 10,8 mm pozwala zamontować kompatybilne moduły do zabudowy.
 - ✓ **Instalacje wymagające zabezpieczenia zasilania:** ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciami pomaga chronić podłączone urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 48 VDC $\pm 3\%$
- prąd wyjściowy: 2 A
- moc zasilacza: 96 W
- sprawność: 93% @ 90 W

Parametry wejściowe:

- napięcie zasilania: 190–260 VAC, 50 Hz
- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza: zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3 A
- zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia DC_OUT: zabezpieczenie elektroniczne, wymaga restartu zasilacza
- zabezpieczenie przed przepięciami: wejście AC – warystor, wyjście DC – dioda transil

Pozostałe:

- temperatura pracy: od -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- montaż: otwory montażowe 6 mm, możliwość zawieszenia
- stopień ochrony: IP20
- konstrukcja obudowy: obudowa ABOX-E
- materiał obudowy: blacha stalowa 0,8 mm
- obudowa: malowana na kolor biały
- tamper: zamontowany tamper otwarcia
- dystans: dystans do ściany
- wymiary: 250 × 200 × 85 mm
- waga: 1,41 kg

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy APS-90-480-E - 1 szt.
- Obudowa wewnętrzna ABOX-E - 1 szt.