

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-sieciowy-atte-aps-90-480-s1-smps-48v-2a-90w-p-21064.html>



Zasilacz sieciowy ATTE APS-90-480-S1 SMPS 48V 2A 90W

Cena brutto	309,96 zł
Cena netto	252,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24784
Kod EAN	5902143690931

Opis produktu

Zasilacz sieciowy ATTE APS-90-480-S1 SMPS 48V 2A 90W

APS-90-480-S1 to **impulsowy zasilacz sieciowy 48 V DC / 96 W w obudowie zewnętrznej ABOX-S1**. Przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV, rejestratorów oraz innych urządzeń wymagających stabilnego napięcia 48 V DC.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Napięcie wyjściowe 48 V DC:** zasilacz dostarcza stabilne napięcie stałe do urządzeń wymagających zasilania 48 V.
- ✓ **Prąd wyjściowy 2 A:** umożliwia zasilanie odbiorników o łącznym poborze prądu do 2 A.
- ✓ **Moc wyjściowa 96 W:** pozwala zasilать urządzenia elektroniczne wymagające zasilacza o większej mocy.
- ✓ **Obudowa zewnętrzna ABOX-S1:** chroni zasilacz i połączenia kablowe podczas montażu w warunkach zewnętrznych.
- ✓ **Izolacja od sieci 230 V AC:** przetwornica impulsowa oddziela stronę zasilania sieciowego od podłączonego urządzenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem:** pomaga chronić zasilacz oraz podłączone urządzenia w przypadku nieprawidłowej pracy instalacji.
- ✓ **Ochrona przeciwprzepięciowa:** zabezpiecza zasilacz od strony sieci 230 V AC oraz od strony wyjścia DC.
- ✓ **Blacha montażowa z rastrem 10,8 mm:** umożliwia montaż kompatybilnych modułów w pionie lub poziomie wewnątrz obudowy.

Zastosowania:

- ✓ **Systemy monitoringu CCTV:** zasilacz może zasilать kamery i rejestratory wymagające napięcia 48 V DC.
- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa ABOX-S1 pozwala montować zasilacz i połączenia kablowe w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne.
- ✓ **Zasilanie urządzeń elektronicznych:** sprawdza się przy urządzeniach wymagających stabilnego napięcia stałego 48 V.
- ✓ **Ochrona połączeń kablowych:** obudowa umożliwia zabezpieczenie przewodów i modułów montowanych poza budynkiem.

✓ **Montaż dodatkowych modułów:** blacha montażowa z rastrem 10,8 mm pozwala zamocować kompatybilne elementy wewnątrz obudowy.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 48 VDC ($\pm 3\%$)
- prąd wyjściowy: 2 A
- moc wyjściowa: 96 W
- sprawność: 93% (@90 W)

Parametry wejściowe:

- napięcie zasilania: 190-260 VAC, 50 Hz

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie wejścia: bezpiecznik T3,15 A
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: elektroniczne, próg 3 A
- zabezpieczenie przed zwarcie: elektroniczne (wymaga restartu zasilacza po usunięciu zwarcia)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:
 - wejście AC – warystor
 - wyjście DC – dioda Transil

Montaż:

- uchwyty montażowe
- możliwość zawieszenia na ścianie

Obudowa:

- materiał: tworzywo sztuczne, kolor szary (RAL7035)
- zamontowane dławnice: 1 × M16, 1 × M20

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP56
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- wymiary: 150 × 110 × 70 mm
- waga: 0,42 kg

W zestawie:

- Zasilacz impulsowy 48 V DC / 96 W - 1 szt.
- Obudowa zewnętrzna IP56 - 1 szt.
- Dławnica kablowa M16 - 1 szt.
- Dławnica kablowa M20 - 1 szt.
- Akcesoria montażowe.