

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-wielowyjsciowy-pulsar-hpsdc-12v4x1a-12v4a4x1a-p-16796.html>



ZASILACZ WIELOWYJŚCIOWY PULSAR HPSDC-12V4X1A 12V/4A/4x1A

Cena brutto	261,39 zł
Cena netto	212,51 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21115
Kod EAN	5902135321836
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz PULSAR HPSDC-12V4X1A przeznaczony jest do zasilania kamer HD lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości **12V DC**. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie **12V÷15V DC**.

Zasilacz posiada **4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi**.

Awaria (zwarcie, przeciążenie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego Fn i odłączenie odpowiadającego wyjścia AUXn od zasilania.

Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe i nadnapięciowe. Znajduje się w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym oraz mikroprzełącznikiem sygnalizującym otwarcie drzwiczek (czołówki).

Cechy zasilacza:

- sprawność: 86%
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷15V DC
- 4 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - przeciążeniowe OLP
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana
- napięcie zasilania ~200 - 240 V

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 48W max.
- sprawność: 86%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 4x1 A ($\Sigma I = 4A$ max.)
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V DC
- napięcie tętnienia: 50mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 4x F 1A bezpiecznik topikowy szybki
- obsługiwane wkładki bezpiecznikowe: F1A...F2A
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1min.)
- zabezpieczenie w obwodzie 230V: bezpiecznik topikowy T3,15A

-
- optyczna sygnalizacja pracy: diody LED na PCB zasilacza i na pokrywie zasilacza
 - wyjścia techniczne FPS awarii bezpiecznika: przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC /50 V AC
 - złącza:
 - zasilanie: 0,5 – 2,5 mm² (AWG 26 – 12)
 - wyjścia AUX i techniczne: 0,5 – 2,5 mm² (AWG 26 – 12)
 - stopień ochrony: IP20
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
 - wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
 - temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
 - wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - 2500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
 - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
 - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
 - rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
 - obudowa: blacha stalowa DC01 0,7mm
 - zamykanie: wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka)
 - obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania
 - napięcie zasilania: ~ 200 – 240V, 50/60Hz
 - pobór prądu: 0,5A
 - prąd rozruchowy: 40A
 - wymiary: 275 x 205 x 67+8 mm
 - mocowanie: 237 x 170 mm
 - waga (netto): 1,7 kg

W zestawie:

- zasilacz PULSAR HPSDC-12V4X1A - 1 szt;
- instrukcja.