Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-bezprzewodowych-mini-gniazd-sterowanych-pilotem-virone-rs-7-2300w-hermetyczne-p-20562.html



ZESTAW 2 BEZPRZEWODOWYCH MINI GNIAZD STEROWANYCH PILOTEM Virone RS-7 2300W HERMETYCZNE

Cena brutto	**66,09 zł**
Cena netto	**53,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24420**
Kod EAN	**5908254845949**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw 2 mini gniazd Virone RS-7 umożliwia **bezprzewodowe sterowanie (tj. włączanie / wyłączanie)** urządzeniami elektrycznymi bez konieczności podchodzenia do gniazdka.

System pozwala na kontrolę nawet **8 urządzeń jednocześnie,** co daje dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w domu. Dołączony **pilot** zapewnia prostą, jednokierunkową obsługę, a kompatybilne gniazda współpracują z wieloma typami urządzeń elektrycznych.

Maksymalne obciążenie wynosi **2300 W, a zasięg do 40m (w terenie otwartym),** co pozwala na podłączenie większości standardowych urządzeń domowych.

Gniazda posiadają stopień ochrony **IP44,** który pozwala umieścić je na zewnątrz budynku, gwarantując niezawodność działania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Uwaga!
Urządzenie **nie współpracuje** z Orno Smart Living.



Legenda:

1. Klapka zabezpieczająca gniazdo
2. Bolec uziemiający (gniazdo francuskie, typ E)
3. Przycisk funkcyjny / dioda sygnalizacyjna LED
4. Wskaźnik LED
5. Przyciski włączenia kanału A/B/C
6. Przyciski wyłączenia kanału A/B/C
7. Włączenie wszystkich kanałów
8. Wyłączenie wszystkich kanałów

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik (gniazdo):

- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: francuskie (typ E)
- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. obciążenie: 2300W

- zasięg: do ≤40 m (w terenie otwartym)
- learning system – automatyczna konfiguracja gniazd i pilota
- sygnalizacja stanu pracy za pomocą kontrolki LED na odbiorniku
- odległość pomiędzy gniazdami powinna być nie mniejsza niż 50 cm
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 230V AC, 50 Hz
- pobór prądu podczas czuwania: <5µA
- prąd: max. 10A
- wymiary: 79 x 64 x 50 mm
- waga netto: 0,83 kg

Pilot:

- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. moc nadajnika: ≤10mW
- naciśnięcie przycisku na pilocie sygnalizowane jest zaświeceniem jego kontrolki
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)
- pobór prądu: 0,5W (w stanie spoczynku)
- wymiary: 37 x 110 x 9 mm
- waga netto: 0,28 kg

W zestawie:

- gniazdo Virone RS-7GD – 2 szt;
- pilot Virone RS-7PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja.