

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 12:21

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-bezprzewodowych-mini-gniazd-sterowanych-pilotem-virone-rs-7gs-schuko-2300w-hermetyczne-p-20563.html>



ZESTAW 2 BEZPRZEWODOWYCH MINI GNIAZD STEROWANYCH PILOTEM Virone RS-7(GS) SCHUKO 2300W HERMETYCZNE

Cena brutto	66,09 zł
Cena netto	53,73 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24421
Kod EAN	5908254845994
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw 2 mini gniazd Virone RS-7(GS) umożliwia **bezprzewodowe sterowanie** (tj. **włączanie / wyłączanie**) urządzeniami elektrycznymi bez konieczności podchodzenia do gniazdka.

System pozwala na kontrolę nawet **8 urządzeń jednocześnie**, co daje dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w domu. Dołączony **pilot** zapewnia prostą, jednokierunkową obsługę, a kompatybilne gniazda współpracują z wieloma typami urządzeń elektrycznych.

Maksymalne obciążenie wynosi **2300 W, a zasięg do 40m (w terenie otwartym)**, co pozwala na podłączenie większości standardowych urządzeń domowych.

Gniazda posiadają stopień ochrony **IP44**, który pozwala umieścić je na zewnątrz budynku, gwarantując niezawodność działania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Uwaga!

Urządzenie **nie współpracuje** z Orno Smart Living.



Legenda:

1. Blaszka uziemiająca (gniazdo schuko, typ F)
2. Przycisk funkcyjny / dioda sygnalizacyjna LED
3. Klapka zabezpieczająca gniazdo
4. Wskaźnik LED
5. Przyciski włączenia kanału A/B/C
6. Przyciski wyłączenia kanału A/B/C
7. Włączenie wszystkich kanałów
8. Wyłączenie wszystkich kanałów

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik (gniazdo):

- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: schuko (typ F)
- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. obciążenie: 2300W
- zasięg: do ≤40 m (w terenie otwartym)
- learning system – automatyczna konfiguracja gniazd i pilota
- sygnalizacja stanu pracy za pomocą kontrolki LED na odbiorniku

-
- odległość pomiędzy gniazdami powinna być nie mniejsza niż 50 cm
 - kolor: biały
 - temperatura pracy: 0°C...35°C
 - stopień ochrony: IP44
 - zasilanie: 230V AC, 50 Hz
 - pobór prądu podczas czuwania: <5μA
 - prąd: max. 10A
 - wymiary: 87 x 64 x 48 mm
 - waga netto: 0,83 kg

Pilot:

- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. moc nadajnika: ≤10mW
- naciśnięcie przycisku na pilocie sygnalizowane jest zaświeceniem jego kontrolki
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)
- pobór prądu: 0,5W (w stanie spoczynku)
- wymiary: 37 x 110 x 9 mm
- waga netto: 0,28 kg

W zestawie:

- gniazdo Virone RS-7(GS)GD - 2 szt;
- pilot Virone RS-7PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja.