

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-alarmowy-dsc-hs3128-kit1en-centrala-zasilacz-obudowa-metalowa-p-12358.html>



ZESTAW ALARMOWY DSC HS3128-KIT1EN CENTRALA + ZASILACZ + OBUDOWA METALOWA

Cena brutto	2 409,89 zł
Cena netto	1 959,26 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16770
Producent	DSC

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC HS3128 należy do nowej serii urządzeń DSC Power PRO. Daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Posiada 8 linii, ale obsługuje **128 linii bezprzewodowych i 128 linii przewodowych**. Rozbudowa możliwa jest poprzez zastosowanie modułu rozszerzenia HSM3408 (1 moduł zwiększa liczbę wejść przewodowych o 8; brak modułu w zestawie).

Można też do niego przypisać max. pełni funkcjonalne klawiatury (do **16 klawiatur**) i **max. 16 sygnalizatorów bezprzewodowych**, co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. Do zastosowania klawiatury bezprzewodowej wymagany jest moduł odbiornika **HSM2HOST** (brak w zestawie).

Centrala posiada rejestr **3200 zdarzeń**. Wyposażono ją w złącze **PC-LINK, Ethernet** (wbudowany nadajnik TCP/IP), **USB** (adapter WiFi) oraz **microUSB** (programowalne przez DLS 5). System można programować zdalnie poprzez sieć GSM/GPRS lub IP, a także poprzez aplikację na urządzenia mobilne **ConnectAlarm** (do pobrania ze sklepu Google Play i App Store). W celu umożliwienia zdalnego dostępu należy zastosować jeden z dostępnych modułów komunikacyjnych DSC.

Centrala alarmowa przeznaczona jest do stosowania w małych, średnich i dużych domach oraz obiektach komercyjnych. Posiada stopień zabezpieczenia technicznego **Grade 3**.

Cechy produktu:

- 8 linii dozorowych na płycie
- obsługa max. 16 klawiatur przewodowych i bezprzewodowych (wymagany moduł HSM2HOST, brak w zestawie)
- obsługa max. 32 pilotów bezprzewodowych
- obsługa max. 16 sygnalizatorów bezprzewodowych
- obsługa max. 8 retransmitterów bezprzewodowych
- możliwość potrójnej parametryzacji linii dozorowych (**3EOL**)
- możliwość programowania wartości rezystancji parametrycznej
- złącze Ethernet na płycie centrali (wbudowany nadajnik TCP/IP)
- złącze USB (adapter WiFi) oraz microUSB (programowane przez DLS 5)
- współpraca z systemami integrującymi firm trzecich (BMS)
- podłączenie modułów dodatkowych poprzez 4-przewodową magistralę komunikacyjną
- szyfrowana komunikacja
- stopień zabezpieczenia GRADE 3
- wymagany akumulator 4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah (brak w zestawie)
- możliwość zdalnego programowania - poprzez sieć GSM/GPRS lub IP lub aplikację ConnectAlarm

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 128
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128
- ilość kodów użytkownika: 1000

-
- ilość podsystemów: 8
 - dialer telefoniczny na płycie: tak
 - powiadomienie SMS: nie
 - sterowanie SMS: nie
 - zdalne programowanie: tak
 - współpraca z aplikacją mobilną: tak, ConnectAlarm (Android/iOS)
 - maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 16 (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST, brak w zestawie)
 - maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32
 - maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 16
 - maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
 - linie klawiaturowe w systemie: Tak
 - maksymalna liczba klawiatur: 16
 - maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
 - wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
 - maksymalna ilość wyjść PGM: 180 (przy zastosowaniu modułów: 16x HSM2208 i 4x HSM2204 i 4x HSM3204CX; brak w zestawie)
 - pojemność rejestru zdarzeń: 3200
 - nadzór linii telefonicznej: tak
 - wyjście sygnalizacji BELL: 10-14 V DC / 70 0mA
 - wydajność prądowa wyjścia AUX + RED&BLK magistrali: 2A
 - złącze Ethernet: tak (wbudowany nadajnik TCP/IP)
 - złącze USB: tak (adapter WIFI)
 - złącze Micro USB: tak (programowanie przez DLS 5)
 - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
 - stopień zabezpieczenia: GRADE III
 - współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
 - złącze PC-Link: tak
 - możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
 - parametryzacja TEOL (3EOL): tak
 - szablony programowania: tak
 - podgląd temperatury z urządzeń bezprzewodowych: z klawiatury lub z aplikacji
 - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
 - wymagany akumulator: 4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah (brak w zestawie)
 - odłączalna listwa zaciskowa: tak
 - temperatura pracy: 0°C - 49°C
 - wilgotność: do 93% bez kondensacji
 - zasilanie: 18V DC (zasilacz HS65WPS)
 - pobór prądu: 120 mA
 - temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
 - wilgotność: do 93% bez kondensacji

Obudowa metalowa DSC HSC3020C dedykowana jest do serii **DSC Power PRO**.

Specyfikacja techniczna:

- przeznaczenie:
 - HS3128
 - HS3248 + HS65WPS + 2x HSM3408 + Akumulator 18Ah, HSM3350
 - HSM3204CX + HS65WPS + 3x HSM3408 + Akumulator 18Ah, HSM3350 + HS65WPS + 2x HSM3408 + 2x Akumulator 18Ah, 4x HSM3408
- stopień zabezpieczenia: Grade III
- materiał: metalowa
- miejsce na akumulator 18Ah (brak w zestawie)
- wymiary: 459 x 414 x 109 mm
- waga: 4,3 kg

W zestawie:

- płyta alarmowa DSC HS3128 - 1 szt;
- zasilacz 18VDC 3.6A DSC HS65WPS - 1 szt;
- obudowa metalowa DSC HSC3020C - 1 szt
- akcesoria dodatkowe;
- instrukcja obsługi.