

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-4-rodzinny-commax-4xunifon-dp-ss-stacja-bramowa-dr-4um-12vdc-p-2790.html>



ZESTAW DOMOFONOWY 4-RODZINNY COMMAX 4xUNIFON DP-SS + STACJA BRAMOWA DR-4UM 12VDC

Cena brutto	625,35 zł
Cena netto	508,41 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4xDP-SS+DR-4UM
Producent	COMMAX

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-SS przeznaczony jest do domofonu wielomieszkaniowego. Współpracuje on ze stacjami bramowymi serii DR-nUM i DR-nKM.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu wielomieszkaniowego
- współpraca ze stacjami bramowymi serii DR-nUM i DR-nKM
- instalacja 5+n przewodów
- zasilanie: 12VDC (z magistrali)

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [COMMAX DP-SS](#)

Stacja bramowa COMMAX DR-4UM, 4-przyciskowa posiada trwałą, metalową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Współpracuje ze stacją domową DP-SS. Służy do montażu podtynkowego.

UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

Cechy produktu:

- 4-przyciskowa
- metalowa obudowa
- montaż podtynkowy
- współpracuje ze stacją domową: DP-SS
- wymiary puszki podtynkowej 238 x 121 x 37 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panela natynkowego: 248 x 130 x 10 (wys x szer x gł) mm
- zaleca się stosowanie osłony OS-6 (OS-6n - montaż natynkowy, OS-6p - podtynkowy brak w zestawie)
- kolor: srebrny
- zasilanie: 12VDC

Specyfikacja techniczna:

-
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
 - okablowanie: 3 przewody (magistrala) + 2 żyły sterujące elektrozaczepem + n ($\phi 0,65$ mm - 100 m; $\phi 1$ mm - 200 m)
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st.C
 - zasilanie: 12VDC (300 mA)
 - wymiary:
 - panel: 130 x 248 x 10 mm
 - puszka podtynkowa: 121 x 238 x 36 mm
 - waga: 1400 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [COMMAX DR-4UM](#)

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-SS - 4 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-4UM - 1 szt;
- instrukcja obsługi.