

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2x-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-commax-dr-201a-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-p-6430.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2x UNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA COMMAX DR-201A + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12

Cena brutto	<b>547,95 zł</b>
Cena netto	<b>445,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11621</b>
Kod EAN	<b>5900882890681</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Unifon COMMAX DP-2HPR** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

#### Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- do obsługi rygla niezbędny zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); w zestawie

#### Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (80hm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (głośno, 80hm), 50 mW (cicho, 8 Ohm)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230VAC
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR](#)

**Stacja bramowa COMMAX DR-201A, jednoprzyciskowa** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu podtynkowego.

#### UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

#### Cechy produktu:

- 
- dostępna osłona OS-201n (do montażu nadtylnkowego)
  - wymiary panela nadtylnkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm
  - wymiary puszkii podtylnkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
  - montaż podtylnkowy
  - aluminiowa obudowa
  - jednoprzyciskowa

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-201A](#)

-----

**Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR SLAVE** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

#### **Cechy produktu:**

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 230V AC
- zasilanie rygla z zasilacz Mean Well HDR-15-12 (w zestawie)

-----

**Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12** z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

#### **W zestawie:**

- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
- unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR SLAVE - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-201A - 1 szt;
- zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 - 2 szt;
- instrukcja.

\* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep - do nabycia osobno.