

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-dp-2hpr-commax-dr-201a-mean-well-hdr-15-12-elektra-r4-1210-p-6577.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX DP-2HPR + COMMAX DR-201A + MEAN WELL HDR-15-12 + ELEKTRA R4-12.10

Cena brutto	474,59 zł
Cena netto	385,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11763
Producent	COMMAX

Opis produktu

Unifon COMMAX DP-2HPR przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- do obsługi rygla niezbędny zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (80hm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (głośno, 80hm), 50 mW (cicho, 8 Ohm)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230VAC
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Stacja bramowa COMMAX DR-201A, jednoprzyciskowa posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu podtynkowego.

UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

Cechy produktu:

- dostępna osłona OS-201n (do montażu nadtynkowego)
- wymiary panela nadtynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- montaż podtynkowy

-
- aluminiowa obudowa
 - jednoprzyciskowa
-

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
 - wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
 - zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
 - moc znamionowa: 15W
 - napięcie tętnienia: 120 mVp-p
 - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
 - zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
 - II klasa izolacji, zgodność z LPS
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
 - wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
 - temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
 - zasilanie: 85÷264VAC
 - wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm
-

Zestaw elektrozaczep Elektra R4-12.10 + kaseta R3-KAS.U-C + szyld długi prosty SP2503-C


Elektrozaczep symetryczny Elektra R4-12.10 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz i drzwi/furtek dwuskrzydłowych**. Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczepu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośnie pracą podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można montować **ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Specyfikacja techniczna (R4-12.10):

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg




Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest powłoką cynkową. Posiada odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo lub na odpowiednią głębokość wmurować w słupek**.

Specyfikacja techniczna (R3-KAS.U-C):


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kasety), 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg



Szylid prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do drzwi **prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką cynkową.

Specyfikacja techniczna (SP2503-C):

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg



Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;

-
- stacja bramowa COMMAX DR-201A - 1 szt;
 - zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
 - elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.10 - 1 szt;
 - kaseć uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
 - szyld długi prosty Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
 - instrukcja.