

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201ag-zasilacz-mean-well-hdr-15-12-12vdc-p-6432.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201AG + ZASILACZ MEAN WELL HDR-15-12 12VDC

Cena brutto	<b>322,90 zł</b>
Cena netto	<b>262,52 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11623</b>
Kod EAN	<b>5900882890698</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Unifon COMMAX DP-2HPR(DC)** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

#### Cechy produktu:

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)

#### Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (80hm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (głośno, 80hm), 50 mW (cicho, 8 Ohm)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12V DC (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-15-12](#); w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj lepiej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR\(DC\)](#)

**Stacja bramowa COMMAX DR-201AG, dwuprzyciskowa** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu podtynkowego.

#### Specyfikacja techniczna:

- jednoprzyciskowa
- aluminiowa obudowa
- montaż podtynkowy
- współpracuje ze stacjami domowymi: DP-2HPR, DP-HP01 (zestaw dla 1 abonenta)
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

- 
- wymiary panela nadtykowego: 195 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm
  - dostępna osłona OS-201n (do montażu nadtykowego brak w zestawie)

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [COMMAX DR-201AG](#)

-----

**Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12** z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

#### Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

#### W zestawie:

- stacja bramowa COMMAX DR-201AG - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR(DC) - 1 szt;
- zasilacz Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

\* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep - do nabycia osobno.