

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-eura-difesa-adp-51a3-12vdc-interkom-zasilacz-hdr-15-12-p-7182.html>



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA DIFESA ADP-51A3 12VDC INTERKOM + ZASILACZ HDR-15-12

Cena brutto	285,45 zł
Cena netto	232,07 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12343
Producent	EURATECH


Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Eura ADP-51A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy. Wyposażony jest też w **przycisk interkomu, przycisk dyskretnego podsłuchu** otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy. Kasecja zewnętrzna zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego**.

Cechy produktu:

- unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej
- przycisk interkomu
- regulacja głośności rozmowy
- obsługa 2 wejść
- 1-lokatorska kasecja zewnętrzna
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety

Schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- ilość przewodów łączących: 4

-
- ilość obsługiwanych wejść: 2
 - interkom: tak
 - możliwa rozbudowa: nie
 - napięcie zasilania: 12V DC
 - pobór mocy: 0.5W (czuwanie), 4W (praca)

Kaseta zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy/podtynkowy
- czytnik zbliżeniowy: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +45°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- wymiary: 142 x 65 x 50 mm
- waga netto: 220 g

Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C +55°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC (wyjście na bramę)
- wymiary: 137 x 89 x 23 mm
- waga netto: 160 g

Zasilacz impulsowy Mean Well HDR-15-12 z regulacją napięcia przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 89%
- wyjście zasilania: 1,25A/12VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10,8V÷13,8V
- moc znamionowa: 15W
- napięcie tętnienia: 120 mVp-p
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 110-145%, ograniczenie prądu stałego, automatyczny powrót po usunięciu usterki
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 14.2 ~ 16.2V
- II klasa izolacji, zgodność z LPS
- temperatura pracy: -30 st. C ... +70 st. C
- wilgotność pracy: 20~90% RH, bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -40 st. C ... +85 st. C
- zasilanie: 85÷264VAC
- wymiary: 17,5 x 90 x 54,5 mm

W skład zestawu ADP-51A3 wchodzi:

- moduł zewnętrzny (bramofon) - 1 szt;
- moduł wewnętrzny (unifon) - 2 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz impulsowy na szynę DIN Mean Well HDR-15-12 - 1 szt;
- instrukcja.