Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-dsc-hs3128basepid-plyta-alarmowa-hs3128-z-zasilaczem-hs65wps-p-12341.html



ZESTAW DSC HS3128BASEPID PŁYTA ALARMOWA HS3128 Z ZASILACZEM HS65WPS

Cena brutto	**1 770,20 zł**
Cena netto	**1 439,19 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16753**
Producent	**DSC**

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC HS3128 należy do nowej serii urządzeń DSC Power PRO. Daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Posiada 8 linii, ale obsługuje **128 linii bezprzewodowych i 128 linii przewodowych.** Rozbudowa możliwa jest poprzez zastosowanie modułu rozszerzenia HSM3408 (1 moduł zwiększa liczbę wejść przewodowych o 8; brak modułu w zestawie).
Można też do niego przypisać max. pełni funkcjonalne klawiatury (do **16 klawiatur) i max. 16 sygnalizatorów bezprzewodowych,** co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. Do zastosowania klawiatury bezprzewodowej wymagany jest moduł odbiornika **HSM2HOST** (brak w zestawie).
Centrala posiada rejestr **3200 zdarzeń.** Wyposażono ją w złącze **PC-LINK, Ethernet** (wbudowany nadajnik TCP/IP), **USB** (adapter WiFi) oraz **microUSB** (programowalne przez DLS 5). System można programować zdalnie poprzez sieć GSM/GPRS lub IP, a także poprzez aplikację na urządzenia mobilne **ConnectAlarm** (do pobrania ze sklepu Google Play i App Store). W celu umożliwienia zdalnego dostępu należy zastosować jeden z dostępnych modułów komunikacyjnych DSC.
Centrala alarmowa przeznaczona jest do stosowania w małych, średnich i dużych domach oraz obiektach komercyjnych. Posiada stopień zabezpieczenia technicznego **Grade 3.**

Cechy produktu:

- 8 linii dozorowych na płycie
- obsługa max. 16 klawiatur przewodowych i bezprzewodowych (wymagany moduł HSM2HOST, brak w zestawie)
- obsługa max. 32 pilotów bezprzewodowych
- obsługa max. 16 sygnalizatorów bezprzewodowych
- obsługa max. 8 retransmitterów bezprzewodowych
- możliwość potrójnej parametryzacji linii dozorowych (**3EOL**)
- możliwość programowania wartości rezystancji parametrycznej
- złącze Ethernet na płycie centrali (wbudowany nadajnik TCP/IP)
- złącze USB (adapter WiFi) oraz microUSB (programowane przez DLS 5)
- współpraca z systemami integrującymi firm trzecich (BMS)
- podłączenie modułów dodatkowych poprzez 4-przewodową magistralę komunikacyjną
- szyfrowana komunikacja
- stopień zabezpieczenia GRADE 3
- wymagany akumulator 4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah (brak w zestawie)
- możliwość zdalnego programowania - poprzez sieć GSM/GPRS lub IP lub aplikację ConnectAlarm

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 128
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128
- ilość kodów użytkownika: 1000

- ilość podsystemów: 8
- dialer telefoniczny na płycie: tak
- powiadomienie SMS: nie
- sterowanie SMS: nie
- zdalne programowanie: tak
- współpraca z aplikacją mobilną: tak, ConnectAlarm (Android/iOS)
- maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 16 (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST, brak w zestawie)
- maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32
- maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 16
- maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 16
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
- maksymalna ilość wyjść PGM: 180 (przy zastosowaniu modułów: 16x HSM2208 i 4x HSM2204 i 4x HSM3204CX; brak w zestawie)
- pojemność rejestru zdarzeń: 3200
- nadzór linii telefonicznej: tak
- wyjście sygnalizacji BELL: 10-14 V DC / 70 0mA
- wydajność prądowa wyjścia AUX + RED&BLK magistrali: 2A
- złącze Ethernet: tak (wbudowany nadajnik TCP/IP)
- złącze USB: tak (adapter WIFI)
- złącze Micro USB: tak (programowanie przez DLS 5)
- obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
- stopień zabezpieczenia: GRADE III
- współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
- złącze PC-Link: tak
- możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
- parametryzacja TEOL (3EOL): tak
- szablony programowania: tak
- podgląd temperatury z urządzeń bezprzewodowych: z klawiatury lub z aplikacji
- obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
- wymagany akumulator: 4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah (brak w zestawie)
- odłączalna listwa zaciskowa: tak
- temperatura pracy: 0°C - 49°C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji
- zasilanie: 18V DC (zasilacz HS65WPS)
- pobór prądu: 120 mA
- temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- płyta alarmowa DSC HS3128 - 1 szt;
- zasilacz 18VDC DSC HS65WPS - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe;
- instrukcja obsługi.