

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-genevo-prima12set-centrala-alarmowa-manipulator-p-6783.html>



ZESTAW GENEVO PRIMA12SET CENTRALA ALARMOWA + MANIPULATOR

Cena brutto	564,57 zł
Cena netto	459,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11962
Kod EAN	5903240615124
Producent	Genevo

Opis produktu

Genevo PRiMA 12 to centrala alarmowa przeznaczona do **realizowania zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w małych i średniej wielkości budynkach (w domach, mieszkaniach, punktach handlowych i usługowych).

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, system PRiMA wyposażony został w **funkcje czuwania domowego** sygnalizującą próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Dzięki programowalnym wyjściom, centrala PRiMA12 może zostać wyposażona w zewnętrzny komunikator wykorzystujący dowolną technologię łączności. W ten sposób może ona skutecznie przekazać informacje o zagrożeniu do firmy realizującej usługi ochrony.

Cechy produktu:

- 16 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej; opcjonalny moduł EXT-Z8: 8 wejść + TMP - brak w zestawie),
- 6 wyjść (2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia niskoprądowe OC "PGM"),
- 1 strefa (z możliwością skonfigurowania podstrefy domowej, tzw. "czuwanie częściowe")
- nieulotna pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń
- 8 niezależnych timerów z harmonogramem tygodniowym, pozwalających na automatyzację czynności w systemie
- wbudowany zasilacz buforowy 13.8V, 1.5A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr)
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRiMAtool, manipulator
- możliwość obsługi systemu za pomocą 8 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika
- magistrala systemowa z automatycznym adresowaniem urządzeń, obsługująca do 8 modułów (manipulatory, moduł rozszerzeń)
- złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
- funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu

Specyfikacja techniczna:

- wejścia system/płyty głównej: 16/8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 6 (2xOUT, 4xPGM)
- strefy, podstrefy: 1 strefa, 2 podstrefy
- ilość użytkowników: 8
- komunikator: -
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- ilość manipulatorów maks.: 8
- ilość modułów wejść maks.: 1
- pojemność pamięci zdarzeń: 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku

-
- zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
 - wymiary płyty głównej: 150 x 68 mm

Manipulator Genevo PRiMA LCD WH-WH odpowiada za komunikację pomiędzy systemem alarmowym GENEVO PRIMA i jego użytkownikami. Wykorzystuje w pełni graficzny interfejs użytkownika, dzięki któremu obsługa systemów GENEVO PRiMA jest intuicyjna i prosta. **Duży, podświetlany ekran** o wysokim kontraście ułatwia odczytanie informacji prezentowanych przez system, a klawisze pozwalają wygodnie korzystać ze wszystkich funkcji central alarmowych z rodziny PRiMA.

Cechy produktu (PRiMA LCD WH-WH):

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu
- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu
- intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarówno codzienną obsługę, jak też korzystanie z rzadziej używanych funkcji
- sygnalizacja dźwiękowa najistotniejszych zdarzeń w systemie z regulacją głośności
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania
- kompatybilność z centralami PRiMA64

Specyfikacja techniczna (PRiMA LCD WH-WH):

- stopień zabezpieczenia wg EN50131-1: stopień 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: 35 (w stanie gotowości), 50 (max.)
- wymiary: 120 x 110 x 28 mm
- waga: 165 g

W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima 12 - 1 szt;
- manipulator Genevo Prima LCD WH-WH - 1 szt;
- instrukcja.