

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 04:55

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-bcs-l-xvr0401-vi-4x-bcs-dmq1503ir3-gii-5mpx-28mm-ir30-bnc-1tb-p-6180.html>



## ZESTAW MONITORINGU BCS-L-XVR0401-VI + 4x BCS-DMQ1503IR3-G(II) 5Mpx 2.8mm IR30 BNC 1TB

Cena brutto	<b>1 555,89 zł</b>
Cena netto	<b>1 264,95 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9658</b>
Kod EAN	<b>59082548114711</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Zestaw monitoringu 5 Mpx do samodzielnego montażu.**

#### W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator wielosystemowy 5w1 BCS-L-XVR0401-VI - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera kopułkowa BCS-DMQ1503IR3-G(II) 5MPX 2.8mm IR30 - 4 szt;

- 
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
  - zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
  - szybkozłącze - 4 szt;
  - łączówka, moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ593 - 1 szt;
  - wtyk BNC skręcany - 8 szt.

**W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny.**

**Kabel koncentryczny K60 do nabycia osobno.**

**Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.**

---

### Rejestrator wielosystemowy AHD/IP/TVI/CVI/ANALOG BCS-L-XVR0401-VI 5Mpx



**Rejestrator wielosystemowy 5w1 BCS-L-XVR0401-VI** pozwala na zapis obrazu z max. **4 kamer w rozdzielczości do 5Mpx (HDCVI, HDTVI, AHD)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności max. **6TB** (w zestawie dysk o pojemności 1TB).

#### **Cechy produktu (BCS-L-XVR0401-VI):**

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- wyświetlanie obrazu do 4 kanałów + dodatkowe 2 kamery IP
- wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna (1 kanał analog HD), detekcja twarzy (1 kanał analog HD), SMD Plus (4 kanały analog HD)
- max. pasmo przychodzące: 32Mbps
- wyjścia HDMI (1920x1080) / VGA (1920x1080)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- łatwa archiwizacja przez USB (2 porty pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 2 porty USB 2.0
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB (w zestawie dysk o pojemności 1TB)
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (system iOS/Android), P2P

#### **Technologia AHD (Analog High Definition)**

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

### Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



### Specyfikacja techniczna (BCS-L-XVR0401-VI):

- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- kanały: 4+2
- standard wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- max. rozdzielczość nagrywania: 5Mpx Lite
- wyjścia wideo: HDMI/VGA (1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 720)
- kamery HDCVI: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30/50/60kl/s
- kamery AHD: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
- kamery HDTVI: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
- kamery ANALOG: PAL / NTSC
- kamery IP: 6Mpx
- kanały IP: 4+2
- rozdzielczość nagrywania: 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
- strumień główny: 5Mpx Lite @10kl/s, 4Mpx Lite / 1080P @15kl/s, 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF @25/30kl/s
- standard drugi: D1 / CIF @15kl/s
- pasmo wejściowe: 32 Mb/s
- bitrate: 32Kb/s~6144Kb/s
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- kompresja audio: G.711A / G.711U / PCM
- podział na wejściach: 1/4 (1/4/6 IP)
- odtwarzanie: 1/4
- POS: tak
- Ai - wbudowane funkcje inteligentne, ochrona perymetryczna (1 kanał analog HD), detekcja twarzy (1 kanał analog HD), SMD Plus (4 kanały analog HD)
- użytkownicy: 128
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- port sieciowy: 1x RJ-45 (10/100 Mbps)
- funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
- zgodność: ONVIF

- 
- obsługa max. 1 dysku SATA (max. 6TB; w zestawie dysk 1TB)
  - interfejsy: 2x USB 2.0
  - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
  - wilgotność: max. 90% RH
  - zasilanie: 12VDC / 1.5A
  - pobór prądu: max. 7W (bez HDD)
  - wymiary: 205 x 211 x 45 mm (smart)

---

#### **Kamera kopułkowa 4w1 BCS-DMQ1503IR3-G(II) 5MPX 2.8mm IR30**



**Kamera kopułkowa 4w1 BCS-DMQ1503IR3-G(II)** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **5 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby, a także obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia. Atutem jest także reflektor podczerwieni IR z **zasięgiem do max. 30 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu jakość obrazu będzie wysoka także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na suficie**.

---

**Uwaga!**

Kamera nie obsługuje audio przez kabel koncentryczny. Do obsługi audio wymagany jest kabel cinch.

**Specyfikacja techniczna (BCS-DMQ1503IR3-G(II)):**

- przetwornik: 1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS CMOS, IMX335+ FH8538M
- system: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
- ilość pikseli: 2560(H) x 1944(V)
- rozdzielczość: 5 Mpx (2560x1944) @ 20kl/s; 4 Mpx (2560x1440) @25/30 kl/s, 1080P (1920x1080) @25/30kl/s
- wyjście wideo: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
- czułość: kolor - 0.01Lux F1.2 (AGC wł.); B/W - 0Lux (IR wł.)
- balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm / F1.2
- migawka: auto/ręcznie (1/25~1/50000s)
- kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr ICR
- kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: AGC, AWB, AES, BLC, HLC, DWDR, 2D DNR, mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- adaptory pasujące do kamery: BCS-ADMQ1-G (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP66
- obudowa metalowa
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: <8W
- wymiary: 93,96 mm (104,88 mm) x 82,1 mm

---

**Akcesoria**