

Dane aktualne na dzień: 30-01-2026 22:00

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-bcs-l-xvr0401-vi-4x-bcs-ea25fsr3-gh1-5mpx-28mm-ir30-1tb-p-13814.html>



ZESTAW MONITORINGU BCS-L-XVR0401-VI + 4x BCS-EA25FSR3-G(H1) 5Mpx 2.8mm IR30 1TB

Cena brutto	1 656,99 zł
Cena netto	1 347,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18178
Producent	BCS

Opis produktu

Zestaw monitoringu 5 Mpx do samodzielnego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator wielosystemowy 5w1 BCS-L-XVR0401-VI - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz do rejestratora - 1 szt;
- kamera kopułkowa BCS-EA25FSR3-G(H1) 5MPX 2.8mm IR30 - 4 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 12V 5A - 1 szt;
- szybkozłącze - 4 szt;

-
- łączówka, moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ593 - 1 szt;
 - transformator wideo TR-1D - 8 szt.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny.

Kabel UTP (skrętka komputerowa) do nabycia osobno.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator wielosystemowy AHD/IP/TVI/CVI/ANALOG BCS-L-XVR0401-VI 5Mpx



Rejestrator wielosystemowy 5w1 BCS-L-XVR0401-VI pozwala na zapis obrazu z max. **4 kamer w rozdzielczości do 5Mpx (HDCVI, HDTVI, AHD)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności max. **6TB** (w zestawie dysk o pojemności 1TB).

Cechy produktu (BCS-L-XVR0401-VI):

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- wyświetlanie obrazu do 4 kanałów + dodatkowe 2 kamery IP
- wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna (1 kanał analog HD), detekcja twarzy (1 kanał analog HD), SMD Plus (4 kanały analog HD)
- max. pasmo przychodzące: 32Mbps
- wyjścia HDMI (1920x1080) / VGA (1920x1080)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- łatwa archiwizacja przez USB (2 porty pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 2 porty USB 2.0
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB (w zestawie dysk o pojemności 1TB)
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (system iOS/Android), P2P

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



Specyfikacja techniczna (BCS-L-XVR0401-VI):

- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- kanały: 4+2
- standard wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- max. rozdzielczość nagrywania: 5Mpx Lite
- wyjścia wideo: HDMI/VGA (1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 720)
- kamery HDCVI: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30/50/60kl/s
- kamery AHD: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
- kamery HDTVI: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
- kamery ANALOG: PAL / NTSC
- kamery IP: 6Mpx
- kanały IP: 4+2
- rozdzielczość nagrywania: 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
- strumień główny: 5Mpx Lite @10kl/s, 4Mpx Lite / 1080P @15kl/s, 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF @25/30kl/s
- standard drugi: D1 / CIF @15kl/s
- pasmo wejściowe: 32 Mb/s
- bitrate: 32Kb/s~6144Kb/s
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- kompresja audio: G.711A / G.711U / PCM
- podział na wejściach: 1/4 (1/4/6 IP)
- odtwarzanie: 1/4
- POS: tak
- Ai - wbudowane funkcje inteligentne, ochrona perymetryczna (1 kanał analog HD), detekcja twarzy (1 kanał analog HD), SMD Plus (4 kanały analog HD)
- użytkownicy: 128
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- port sieciowy: 1x RJ-45 (10/100 Mbps)
- funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
- zgodność: ONVIF
- obsługa max. 1 dysku SATA (max. 6TB; w zestawie dysk 1TB)
- interfejsy: 2x USB 2.0

-
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
 - wilgotność: max. 90% RH
 - zasilanie: 12VDC / 1.5A
 - pobór prądu: max. 7W (bez HDD)
 - wymiary: 205 x 211 x 45 mm (smart)

Kamera kopułkowa 4w1 BCS-EA25FSR3-G(H1) 5MPX 2.8mm IR30



Kamera kopułkowa **BCS-EA25FSR3-G(H1)** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Atutem jest też obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, a także reflektor podczerwieni IR z **zasięgiem do max. 30 m** (w terenie otwartym). Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy. Kamera ma możliwość pracy w 4 technologiach: AHD-H, HD-CVI, HD-TVI oraz ANALOG. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na ścianie i na suficie**.

Specyfikacja techniczna (BCS-EA25FSR3-G(H1)):

- przetwornik: 1/2.8" STARVIS 5Mpx
- ilość pikseli: 2704x1950
- standard wideo: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- rozdzielczość: AHD/TVI 5Mpx (2704x1950) @20kl./s; AHD/TVI/CVI 4Mpx (2560x1440) @25/30kl./s, 2Mpx (1920x1080) @25/30kl./s
- promiennik podczerwieni: zasięg 30 m (w terenie otwartym)
- czułość: 0.01 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm, F1.2
- balans bieli: (AWB) Auto / użytkownika
- migawka: auto / użytkownika
- kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / użytkownika
- redukcja szumów: 3D DNR
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr IR (ICR)
- obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- wilgotność: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max. 5W
- wymiary: Ø94 (105) x 82 mm

Akcesoria

