

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-ip-hikvision-4mpx-8-kamer-kopulkowych-dysk-1tb-poe-zdalny-dostep-p-20639.html>



ZESTAW MONITORINGU IP HikVision 4MPx – 8 Kamer Kopułkowych, Dysk 1TB, PoE, Zdalny Dostęp

Cena brutto	5 246,05 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 265,08 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	24487
------------------	--------------

Kod EAN	5906692701001
---------	----------------------

Producent	HIKVISION
-----------	------------------

Opis produktu

**Zestaw monitoringu IP HikVision 4Mpx – 8 kamer,
PoE, dysk 1TB = bezpieczeństwo na dobrym
poziomie**

Szukasz prostego i dobrego monitoringu, który zapewni odpowiednią jakość obrazu, wygodną obsługę i stabilną pracę na co dzień? Ten zestaw Hikvision został zaprojektowany by sprostać takim zadaniom.

Dzięki technologii PoE instalacja jest prostsza i bardziej uporządkowana, a zastosowane kamery kopułkowe doskonale sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. To rozwiązanie dla osób, które oczekują nie tylko nagrywania obrazu, ale także wygodnej obsługi i realnego wsparcia w codziennym zabezpieczeniu obiektu.

Najważniejsze funkcje systemu:

- ✓ gotowy zestaw monitoringu IP HikVision do domu, firmy i posesji
- ✓ 8 kamer kopułkowych zapewniających obraz w rozdzielczości 4Mpx
- ✓ obsługa wielu funkcji poprawiających jakość obrazu, w tym też inteligentnych funkcji AI
- ✓ zdalny dostęp przez chmurę P2P i aplikację na urządzenia mobilne Hik-Connect
- ✓ kamery z promiennikiem podczerwieni IR oraz reflektorem światła białego (LED) - dobra jakość obrazu w nocy
- ✓ wodoodporne kamery do zastosowań zewnętrznych

Co dokładnie kupujesz?

- 1x rejestrator IP HikVision DS-7608NI-Q1 E PL z myszką i zasilaczem;
- 8x kamera tubowa HikVision DS-2CD1343G2-LIU 4MPX 2.8mm;
- 1x dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej);
- 1x switch PoE; 10 / 100 Mb/s : 2 Porty LAN + 8 Porty LAN & PoE, 120W
- 1x naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm.

Uwaga!

W skład zestawu **nie wchodzi przewód instalacyjny (skrętka komputerowa) oraz akcesoria montażowe** (np. wtyki RJ45, zaciskarka do RJ45). Można je dokupić na naszej stronie.

Potrzebujesz zestaw w innej konfiguracji? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Dla kogo ten zestaw?

Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się łatwa obsługa, dobra jakość obrazu oraz stabilne działanie systemu. To bardzo dobry wybór do:

- domu jednorodzinnego,
- małej firmy / sklepu,
- biura,
- magazynu,
- garażu,
- wejścia do budynku,
- ciągów komunikacyjnych i stref zewnętrznych.

Skuteczny nadzór w dzień i w nocy

Kamery **DS-2CD1343-LIU** zostały wyposażone w **promiennik podczerwieni IR oraz diodę światła białego**, dzięki czemu może pracować skutecznie również po zmroku. W zależności od warunków i ustawień system może rejestrować obraz nocny w klasycznym trybie IR lub wspierać obserwację dodatkowym światłem białym. Zasięg w obu przypadkach wynosi do 30 metrów (w terenie otwartym).

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa nawet w całkowitej ciemności
- stabilny obraz bez dodatkowego oświetlenia
- ciągłość ochrony 24/7

To szczególnie ważne przy monitoringu posesji, parkingów i wejść do budynków.



Obiektyw stałogniskowy - uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2.8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (98°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

To rozwiązanie klasy profesjonalnej – stosowane także w instalacjach komercyjnych.



Monitoring na telefonie - masz kontrolę zawsze i wszędzie

Pełna kontrola w twojej kieszeni

- podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrań
- natychmiastowe powiadomienia o ruchu
- dostęp do archiwalnych nagrań
- szybka reakcja na zdarzenia

Kamera współpracuje z aplikacją **Hik-Connect** (system Android / iOS), co czyni ją wygodnym narzędziem do codziennego monitoringu.




iVMS-4200 - Twoje centrum zarządzania monitoringiem

Dedykowane jest do rejestratorów DVR, NVR, kamer IP, dekodów, urządzeń VCA i innych podobnym rozwiązań.

□ Pozwala na:

- **podgląd na żywo obrazu** z kamer IP i innych połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym
- **nagrywanie wideo** z połączonych kamer IP, rejestratorów DVR, NVR i innych urządzeń
- **dostosowanie harmonogramów nagrywania** oraz parametrów nagrywania i przechowywania danych tak, by sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym.
- **zdalne przeszukiwanie** zarejestrowanych nagrań wideo i **odtwarzanie** ich na komputerze,
- **tworzenie kopii zapasowej danych** z połączonych urządzeń.


□ Oprogramowanie obsługuje również **funkcje alarmów i powiadomień**, które można dostosować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub incydentów. Użytkownik otrzymuje wówczas powiadomienia na żywo, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia.



Prosta instalacja dzięki PoE

Switch PoE ułatwia budowę systemu monitoringu, ponieważ umożliwia jednoczesne przesyłanie zasilania i danych jednym przewodem. To rozwiązanie upraszcza montaż, poprawia estetykę instalacji i pozwala wygodniej rozmieścić kamery.

- jeden przewód = zasilanie + obraz
- mniej kabli, mniej problemów
- szybki i uporządkowany montaż



Przystosowany do pracy na zewnątrz

Kamery wchodzące w skład zestawu są **wodoodporne**, dlatego mogą pracować również na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach takich, jak: deszcz, śnieg, zmienne temperatury.

To ważna cecha przy montażu na elewacji, podbitce, przy wejściu, bramie, garażu lub na terenie posesji.



Rejestrator IP Hikvision DS-7608NI-Q1 E PL 8Mpx



Najważniejsze cechy:

- stabilna praca w systemie monitoringu IP
- zapis obrazu z kamer w rozdzielczości **max. 8 MPX (4K UHD)**
- wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer**
- 2 wyjścia wideo (1x HDMI 4K, 1x VGA)
- intuicyjne i funkcjonalne menu
- obsługa max. 1 dysku twardego SATA (do 8 TB, w zestawie dysk 1TB)
- zgodność z ONVIF

Kamera kopułkowa HikVision DS-2CD1343G2-LIU 3.7Mpx 2.8mm



Najważniejsze cechy:

- rozdzielczość: 3,7MPX
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm z szerokim kątem widzenia (98°)
- obsługa szeregu funkcji poprawiających jakość obrazu
- wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)
- reflektor światła białego (LED) z zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)
- zdalny dostęp przez telefon – aplikacja Hik-Connect
- zgodność z ONVIF – możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów w jednym systemie
- wodoodporna obudowa
- montaż na suficie

Funkcje:

- poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych (BLC, HLC)
- cyfrowa redukcja szumów (3D DNR)
- szeroki zakres dynamiki (WDR - 120 dB)
- obszar zainteresowania (ROI)
- inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- wyostrażanie konturów obrazu (sharpness)

-
- konfigurowalne strefy prywatności
 - obrót obrazu i odbicie lustrzane
 - możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - wykrywanie sabotażu wideo
 - technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
 - możliwość wyłączenia oświetlacza LED
-

Specyfikacja techniczna


Rejestrator Hikvision DS-7608NI-Q1 E PL:

- standard: IP
- obsługiwane rozdzielczości: max. 8 MPX
- rozdzielczość nagrywania: 8 MPx / 6 MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ilość kamer IP: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s (przychodzące) max. 80 Mbps (wychodzące)
- wyjście wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- rozdzielczość wyjścia HDMI: 1-kanalowe, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
- rozdzielczość wyjścia VGA: 1-kanalowe, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 720 /60Hz
- wyjścia audio: 1-kanalowe, RCA (liniowe, 1 KΩ)
- audio dwukierunkowe: 1-kanalowe, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
- typ strumienia: wideo, wideo i audio
- kompresja audio: G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
- możliwość dekodowania: AI&4K Off: 8-ch@1080p(30fps), AI/4K On: 6-ch@1080p(30fps)
- odtwarzanie synchroniczne: 8-kanalowe
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100 Mbps samodostosowujący interfejs Ethernet
- protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- obsługa do 32 użytkowników jednocześnie
- 2x USB 2.0
- obsługa 1 dysku twardego (do 8 Tb; w zestawie dysk 1TB)
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń, odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania, jednoczesne odtwarzanie nagrań z max. 8 kamer @ 1080p
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 10% do 90%
- zasilanie: 12V DC / 1,5A (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: ≤ 10W (bez HDD)
- wymiary: 263 x 223 x 48 mm
- waga: 0,84 kg

Kamera HikVision DS-2CD1343G2-LIU:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 3,7 MPX PS CMOS
- czułość: 0.005 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
- oświetlacz IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- oświetlacz światła białego (LED) - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia: 98°
- mocowanie obiektywu: M12
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 3.7 Mpx, 25 kl/s @ 1080p
- bitrate wideo: 32 Kb/s – 8 Mb/s
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- wbudowany mikrofon
- przesył audio po sieci
- zgodność ze standardem AAC
- redukcja szumu i echa
- standard: ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- max. liczba użytkowników online: 32
- dostęp z telefonu komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)
- obudowa: kopułkowa
- materiał: metal + plastik
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- kolor: biały
- zasilanie: 12V DC / 420 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 6.5 W @ PoE, ≤ 5 W @ 12 V DC
- wymiary: Ø 110 x 89 mm
- waga: 0,36kg



W zestawie:

- rejestrator IP HikVision DS-7608NI-Q1 E PL - 1 szt;
- myszka (do rejestratora) - 1 szt;
- zasilacz (do rejestratora) - 1 szt;
- kamera kopułkowa HikVision DS-2CD1343G2-LIU - 8 szt;
- dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej) - 1 szt;
- switch PoE; 10 / 100 Mb/s : 2 Porty LAN + 8 Porty LAN & PoE, 120W - 1 szt;
- naklejka "OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO" 20x20cm - 1 szt.