

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-vahr-s04hd-4x-vahc-s77bhd-1080p-ir35-40m-28-12mm-bnc-1tb-p-3870.html>



ZESTAW MONITORINGU VAHR-S04HD + 4x VAHC-S77BHD 1080p IR35-40m 2.8-12mm BNC 1TB

Cena brutto	1 309,15 zł
Cena netto	1 064,35 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9653
Producent	VTVISION

Opis produktu

Zestaw monitoringu Full HD 1080p 1920x1080 do samodzielnego montażu.

W zestawie:

- 1x rejestrator 4-kanałowy AHD/TVI/CVI/ANALOG VTVISION VAHR-S04HD z myszką, pilotem i zasilaczem;
- 4x kamera tubowa VTVISION VAHC-S77BHD IR35-40m 2.8-12mm;
- 1x dysk twardy 1TB (dedykowany do pracy ciągłej);
- 1x zasilacz impulsowy 12V 5A;
- 4x szybkozłącze;
- 1x łączówka, moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ593;
- 8x wtyk BNC skręcany.

W skład zestawu nie wchodzi przewód instalacyjny.

Kabel koncentryczny K60 do nabycia osobno.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator 4-kanałowy AHD/TVI/CVI/ANALOG VTVISION VAHR-S04HD 1080p HDMI



Rejestrator 5w1 VTVISION VAHR-S04HD pozwala na zapis i odczyt obrazu z 4 kamer w maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 (**1080p**) oraz na obsługę do 16 kamer sieciowych IP. Współpracuje też z kamerami w różnej technologii (**IP/analog**), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Pracuje w oparciu o system operacyjny **Linux**. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób szukających dobrego systemu CCTV do swojego domu, sklepu czy biura.

Cechy produktu (VAHR-S04HD):

- praca w technologiach AHD/Analog/IP/HDCVI/HDTVI
 - kompresja wideo H.264
 - rozdzielczość nagrywania: max. 1080p (1920x1080)
 - wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
 - zapis i odczyt 4 kanałów (rozdzielczość: do 1080p, 25kl/s), obsługa do 16 kamer sieciowych IP
 - system operacyjny Linux
 - wejścia/wyjścia wideo: 4xBNC/1xVGA, 1xHDMI
 - wejścia/wyjścia audio: 4x RCA/1x RCA
 - obsługa 1 dysku twardego (do 6 TB brak w zestawie)
 - posiada interfejs RS-485, ułatwiający sterowanie kamerami obrotowymi
 - 2 porty USB
- zasilanie: 12VDC

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień

sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu

Wykorzystuje przede wszystkim standardowy kabel koncentryczny RG59, a poza tym możliwe jest wykorzystanie przewodu UTP i transformatorów wideo.




System operacyjny Linux

Dzięki niemu rejestrator będzie pracował szybko i sprawnie. Stabilne parametry pracy, wysoka funkcjonalność oraz wydajny procesor sprawiają, że sprzęt dostosuje się do nowoczesnych systemów CCTV.

Praca w chmurze

Technologia chmury powstała dla ułatwienia połączenia rejestratora z Internetem. Dzięki niemu możemy łatwo uzyskać połączenie z internetem przez sieć w przypadku, gdy nie posiadamy stałego adresu IP. Technologia wykorzystuje unikalny numer seryjny rejestratora "Serial No." do nawiązania połączenia urządzenia z siecią internetową. Do podglądu przez urządzenia mobilne (smartfony) wykorzystywany jest główny lub dodatkowy strumień wideo oraz **oprogramowanie GoodEye**. Można je też pobrać ze **"Sklepu Play" (system Android) lub "App Store" (iOS)**.



Specyfikacja techniczna (VAHR-S04HD):

- procesor: mikroprocesorowy układ scalony Huawei HIS chipset Hi3520D V300
- system operacyjny: Linux
- interfejs operacyjny: 16-bitowy graficzny interfejs użytkownika z obsługą myszy
- wejścia/wyjścia wideo: 4x BNC (AHD) / 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjścia audio: 4/1 RCA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- podział obrazów: 1/4
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- kompresja wideo/audio: H.264/G.711
- kodowanie: 4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR)
- dekodowanie: 4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR)
- prędkość zapisu - strumień główny: 4 kanały do 1080p @25 kl/s na każdy kanał
- zapis wideo: ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram
- lokalny odczyt: 1- 4 kanały - odczyt synchroniczny max. 1080P
- detekcja ruchu: strefa detekcji 192 (16x12)
- wyszukiwanie nagrań: czas, data, zdarzenie, w/g kanału
- hybryda:
 - tryb DVR: 4CH*1080P / 4CH *1080N
 - tryb HVR: 2 CH*1080P + 2CH*1080P (IP) / 4CH*1080N+4*960P (IP)
 - tryb NVR: 16CH*1080P / 9CH*1080P / 16CH*960P / 4CH*5M
- odtwarzanie: jednocześnie 4 kanałów max. 1080p
- zapis wideo: dysk HDD, Sieć
- kopia: sieć, USB, zewnętrzny HDD, USB DVD-RW
- karta sieciowa: RJ45 10M/100M samoczynnie adaptowalny port Ethernet
- sterowanie PTZ: RS-485 z wieloma protokołami
- łączność bezprzewodowa: 3G, Wi-Fi (przez USB port)
- 2 porty USB 2.0
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- temperatura pracy: 0 - 55°C
- wilgotność: 10~90%
- zasilanie: 12V DC / 2A
- pobór prądu: <10W (bez dysku)
- wymiary: 260 x 235 x 45 mm

Kamera tubowa 4w1 VTVISION VAHC-S77BHD 2MPX IR35-40m 2.8-12 mm



Kamera tubowa VTVISION VAHC-S77BHD posiada wbudowany przetwornik obrazu (jakość obrazu: **1080p**), dzięki któremu świetnie identyfikuje osoby i szczegóły na rejestrowanym obszarze. Posiada możliwość pracy w 4 technologiach: AHD-H, HD-CVI, HD-TVI oraz ANALOG.

Ma obiektyw zmienneogniskowy **2.8-12 mm**, z **mechanicznym filtrem IR (zasięg: 35-40 m)**, dzięki któremu zapewnia świetną widoczność w zupełnej ciemności.

Kamera zapewnia doskonałą jakość całodobowego monitoringu. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Obudowa pozwala na **montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie**. Jest ona wodoodporna, więc chroni sprzęt przed

zniszczeniem.

Cechy produktu (VAHC-S77BHD):

- przetwornik obrazu: 1/2,8" Sony CMOS IMX322
- rozdzielczość: 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm,
- mechaniczny filtr IR (35-40 m)
- funkcje: WDR, DNR, BLC, Sense-up
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie 12VDC

Wybrane funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.




3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



4) Sens-up (cyfrowe spowolnienie migawki)

Funkcja polega na wydłużeniu czasu ekspozycji, dzięki czemu uzyskujemy zdecydowaną poprawę widoczności. Najlepiej sprawdza się w obserwacji statycznych obiektów.



Specyfikacja techniczna (VAHC-S77BHD):

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS Sony IMX323
- system: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS
- czułość: 0.01 Lux @F1.2 (AGC wł.), 0 Lux (z IR)
- rozdzielczość: 25/30fps @1920x1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- funkcje: AWB, AGC, BLC, ICR, DNR, Lustro, MD, przeciw zamglenie, WDR
- menu OSD: joystick, sterowanie z DVR przez kabel koncentryczny
- przetwornik obrazu - zasięg do 35-40 m (6x Array IR LED)
- stopień ochrony: IP65
- transmisja: <300 m kabel koncentryczny RG-58
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- wilgotność: <95% RH
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: <5W

Aksesoria

