

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 06:57

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-monitoringu-vidiline-vidi-xvr-6216h-12x-vidi-401dv-4mp-ahd-g-1080p-28-12mm-ir30-1tb-p-4063.html>



ZESTAW MONITORINGU VidiLine VIDI-XVR-6216H + 12x VIDI-401DV-4MP-AHD-G 1080p 2.8-12mm IR30 1TB

Cena brutto	3 727,33 zł
Cena netto	3 030,35 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9854
Producent	VidiLine

Opis produktu

Zestaw monitoringu Full HD VidiLine 1080p 1920x1080 do samodzielnego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6216H - 1 szt
- myszka - 1 szt
- pilot - 1 szt
- zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 5A EKO - 2 szt
- kamera kopułkowa VidiLine VIDI-401DV-4MP-AHD-G 2.8-12mm IR30 - 12 szt
- dysk twardej 1TB - 1 szt
- kabel RG-59 z zasilaniem 2x0,5 mm K60 - 50 metrów
- łączówka zasilania LZ-1WTRYK - 1 szt
- zestaw łączek do podłączenia kamer CCTV - 12 szt
- paragon lub faktura VAT.

Po zakupie oferujemy bezpłatną pomoc przy podłączeniu i skonfigurowaniu systemu telewizji przemysłowej.

Rejestrator AHD/IP/TVI/CVI VidiLine VIDI-XVR-6216H 1080p HDMI



Rejestrator VidLine 4w1 współpracuje z kamerami w dowolnej technologii **AHD/TVI/CVI/IP** zapewniając rozdzielczość obrazu do **4 MPX** (AHD). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Pozwala na zapis i wyświetlanie obrazu z **16 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (do 4K) i **VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt posiada możliwość pracy w **chmurze** (system Android, iOS). Obsługuje **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Jakość obrazu:



Praca w chmurze - P2P (Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye możemy uzyskać zdalny dostęp nawet, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Używamy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń. Darmowa aplikacja to iCloud. Użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppStore i Google Play.

Specyfikacja techniczna:

SYSTEM:
Format kompresji: H.264
Procesor: H3531A V300 + NVP1918C/6134
System wideo: NTSC/PAL
OS: Linux
Sygnał wejściowy: 4.0MP (8 k/s) / 3.0MP (8 k/s) / 1080P (15 k/s) / 720p (25 k/s)

WIDEO:
Wejścia wideo: 16x BNC
Wyjścia: 1x VGA, 1x HDMI (do 4K 2560 x 1440)
Długość przewodu: RG6 do 500 m

AUDIO:
Wejście/wyjście: 2/1
Dwustronna rozmowa: tak

NAGRYWANIE:
Zapis kanałów: 4.0MP (8 k/s) / 3.0MP (8 k/s) / 1080P (15 k/s) / 720p (25 k/s)

Rozdzielczość: NTSC - D1 (704x480) / 720P (1280x720) / 1080P (1920x1080) / 4M (2560x1440)
Tryb zapisu: ręczny/alarm/detekcja/ciągły
Kanały: 8

OOTWARZANIE:
Wyszukiwanie: Czas/data/alarm/detekcja ruchu/dokładne
Tryb odfiltrowania: Normalny/Przyspieszony do przodu/Przyspieszony do tyłu/Klatka po klatce

DYSKI:
Interfejs HDD: 2 dyski SATA (do 6 TB każdy)

Archiwizacja:
Pendrive: 3x USB 2.0
Format: H.264
Tryb: sieciowa/pendrive/dysk przenośny
Port PTZ: 1x RS485

PTZ
Protokoły: PELCO-P / PELCO-D / HY / NEON / PANASONIC / SAMSUNG / PHILIPS / SANLI / SANTACHI / SHARP / SONY / YAAH
Port: RJ45 10M/100M/100Mbps
Protokoły: TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
CMS: General CMS

SIEĆ:
Smartfony: iPhone / iPad / Android / BlackBerry / Symbian / Windows Mobile Pro - aplikacja xMEye, vMEyeCloud, vMEyeCloud Lite
Wspierane systemy: Windows 2000, XP, Vista 7, Mac OS X 10.6/10.7
Przeglądarka: IE
Darmowa FCP: iCloud (<http://www.xmeye.net>)
Protokół kamer IP: ONVIF 2.4
Jednoczesne połączenia: 6 użytkowników online

INNE:
Temperatura: 0°C - 55°C
Wilgotność: 10% - 90%
Wymiary: 330 x 250 x 55 mm
Waga: 2 kg

Zasilanie: zasilacz 12 VDC /4A

Kamera kopułkowa VidiLine VIDI-401DV-4MP-AHD-G 4MPX 2.8-12mm IR30



Kamera

posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby. Atutem jest też obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dostosowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji, a także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasiegiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych** (np. biura, sklepy, magazyny). Ułatwienie stanowi też możliwość ukrycia kabli, złączy i nawet zasilacza. Pozwala na **montaż na ścianie, na suficie**, a nawet na **powierzchniach pochtyłych**.

- przetwornik obrazu: OV4689 1/3
- rozdzielczość: 4MPX (2560x1440 px)
- czułość: 0.01 lux
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm

- możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 m
- wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ohm
- korekta Gamma: 0.45
- funkcja Dzień/noc (ICR) automatyczna, kolor, czarno-biały
- stopień ochrony: IP66
- waga: 400g
- temperatura pracy: - 30°C ... + 60°C
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: 300 mA
- wymiary: śr. 105 mm x 88 mm

Zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 5A EKO

- napięcie wyjściowe: 12V
- częstotliwość napięcia: 47-63 Hz
- tętnienie i szumy: 1% max
- temperatura pracy: 0 - 40°C

-
- kabel sprzedawany w rolkach 50 metrowych
 - impedancja: 75 Ohm
 - żyła: drut CU 0.59
 - izolacja: PE pełny 3.7
 - opłot: drut CCU
 - ekran: folia Al (PET)
 - powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
 - współczynnik ekranowania: > 75 dB
 - drut zasilający: 2x 0.5
-

Dysk twardy:

- pojemność: 1 TB
 - rodzaj dysku: HDD
 - interfejs: SATA III (6 Gb/s)
 - format dysku: 3.5"
-

Złączówka zasilania LZ-1/WTYK:

- wyjścia zasilania: 8 (2 listwy zaciskowe)
 - wejścia zasilania: 1 gniazdo 5.5/2.1
 - max. napięcie zasilania: 0-24V DC (typowo 12V)
 - max. prąd zasilania: 4A
 - temp. pracy/wilgotność względna: -50°C - ... + 55°C / < 95%
 - wymiary: 116 x 90 x 36 mm (szer./wys./gr.)
 - waga: 86 g
-

Komplet złączek do podłączenia kamer CCTV:

- dedykowane do wszystkich kamer
- przystosowane do montażu bez dodatkowych narzędzi
- łatwy montaż

AKCESORIA OGÓŁEM:

