

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-poe-24v-dla-4-wideomonitorow-bcs-sp0406-p-3436.html>



ZESTAW POE 24V DLA 4 WIDEMONITORÓW BCS-SP0406

Cena brutto	530,25 zł
Cena netto	431,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9224
Kod EAN	5904890706569
Producent	BCS

Opis produktu

Zestaw PoE BCS-SP0406 przeznaczony jest do **zasilania 4-abonentowego systemu wideodomofonowego IP BCS**, który jest kompatybilny z PoE 24V (protokół BCS). Posiada **4 wyjścia PoE** (do zasilania monitorów) oraz **2 wejścia/wyjścia LAN** (z czego 1 wyjście można skonfigurować jako PoE, zależnie od konfiguracji).

Możliwość wyłączenia funkcjonalności PoE dla każdego wyjścia (przy pomocy zworki) sprawia, że zestaw nadaje się do zasilania innych urządzeń sieciowych, które nie obsługują zasilania w standardzie PoE.

Uwaga!

Zasilanie monitorów w standardzie PoE wymaga odpowiedniego zarobienia styków RJ-45. Więcej szczegółów w instrukcji.

Cechy produktu?

- wysoka jakość wykonania,
- zabezpieczenie wejść/wyjść,
- sygnalizacja optyczna transmisji i zasilania dla każdego z wyjść,
- możliwość łączenia kaskadowo z kolejnymi switchami BCS-SP0406 (brak w zestawie) lub BCS-SP0812 (brak w zestawie),
- możliwość wyłączenia funkcji PoE dla każdego z wyjść za pomocą zworki (uzyskanie standardowego wyjścia LAN 10/100Mb), dzięki czemu można podłączyć panele zewnętrzne i inne urządzenia sieciowe nie obsługujące zasilania po PoE,
- izolacja zwarć dla każdego portu (lokalu), dzięki czemu system jest niezawodny i pracuje bez zakłóceń w momencie pojawienia się zwarcia w systemie (dotyczy to zwarć zarówno na linii danych, jak i zasilania monitorów),
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), przepięciowe.

Specyfikacja techniczna:

- ilość wyjść: 4
- typ wyjść: RJ-45
- napięcie wyjściowe: 24V DC
- napięcie zasilania: 180 - 240V AC
- prąd wyjściowy: 0,65A
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wymiary: 250 x 200 x 85 mm

W zestawie:

- niezarządzalny switch BCS-xPoE6 - 1 szt;
- zasilacz impulsowy 24V/3A BCS-ZA2403 - 1 szt;
- obudowa natynkowa - 1 szt;

-
- instrukcja obsługi.