

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-przewodowy-dahua-vtkb-vto2000a-2-vth1550chw-2-7-28mm-p-3608.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-PRZEWODOWY DAHUA VTKB- VTO2000A-2-VTH1550CHW-2 7" 2.8mm

Cena brutto	3 106,98 zł
Cena netto	2 526,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9396
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor 2-przewodowy DAHUA VTH1550CHW-2 posiada dotykowy ekran pojemnościowy 7", o rozdzielczości 800 x 480. Zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu i sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Posiada także gniazdo na kartę pamięci **MicroSD (do 32 Gb)**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:

- dotykowy, głośnomówiący ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- monitoring IP (wymagany konwerter DAHUA VTNC3000A)
- gniazdo karty pamięci MicroSD (do 32 Gb brak w zestawie)
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet (auto 10/100 Mbps - przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy
- zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja techniczna:

Technical Specification	
Model	VTH1550CHW-2
System	
Main Processor	Embedded Micro Processor
Operation System	Embedded LINUX OS
Video	
Video Compression	H.264
Audio	
Audio Compression	G.711
Audio Input	All-direction Microphone
Audio Output	Built-in Loudspeaker
Bidirectional Talk	Support Dual-way Bidirectional talk
Display	
LCD Screen	7" 800x480, Capacitive
Operation Mode	
Input	Touch buttons
Interface	
Alarm In	6
Alarm Out	1
RS485	1
Network	
Ethernet	10M/100Mbps Self-adaptive
Network Protocol	TCP/IP
General	
Memory Slot	Micro SD, Max 32GB
Installation	Surface
Power	DC 24V/ supply directly by VTNC3000A
Power Consumption	Standby ≤1.5W, Work ≤7W
Working Temperature	- 10°C~ +55°C
Relative Humidity	10%~90%RH
Dimensions	200.5mm × 136.5mm × 22.0mm
Weight	0.8Kg

Więcej informacji o monitorze na naszej stronie --> [klik](#) <--

Panel zewnętrzny 2-przewodowy DAHUA VTO2000A-2

posiada kamerę kolorową z obiektywem szerokokątnym 2.8 mm.

Wbudowana usługa **Web Service**

daje możliwość zarządzania za pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacja

gDMSS

pozwała na obsługę podstawowych funkcji wideodomofonu na telefonie komórkowym

(działa w sieci WIFI i poprzez GSM).

Panel można zamontować **podtynkowo**

lub

natynkowo.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3" 1,3 MPX CMOS
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- kąt widzenia kamery poziomo - ok. 120°, pionowo - 90°
- protokół TCP/IP
- tryb nocny
- połączenie grupowe
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia/nieobecności lokatora
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- aplikacja mobilna gDMSS (wymagany konwerter DAHUA VTNC3000A)
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5, standard B)
- stopień ochrony: IP55, IK07
- montaż podtynkowy/natynkowy (puszki dostępne osobno, brak w zestawie)
- zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja techniczna:

Technical Specification	
Model	VTO2000A-2
System	
Main Processor	Embedded Micro Processor
Operation System	Embedded LINUX OS
Video	
Video Compression	H.264
Image Sensor	1/3" 1.3MP CMOS
Lens	2.8mm
Angle of View	D:120° H:90°
Day/Night	Color Image
Audio	
Audio Compression	G.711
Audio Input	Omnidirectional Mic
Audio Output	Built-in Speaker
Bidirectional Talk	Support Dual-way Bidirectional talk
Operation Mode	
Keypad	Single Mechanical Button
Interface	
Door Control	2(1 relay out for main lock, 1 extended by access control module)
Alarm In	2(1ch unlock button, 1ch feedback)
RS485	1
Network	
Ethernet	10M/100Mbps Self-adaptive
Network Protocol	TCP/IP
Ethernet	10M/100Mbps Self-adaptive
Network Protocol	TCP/IP
General	
Ingress Protection	IP54, IK07
Tamper Switch	1
Installation	Surface & Flush
Material	Stainless Steel
Power	DC 24V / Supply directly by VTNC3000A
Power Consumption	Standby ≤1W, Work ≤10W
Working Environments	- 40°C~ +60°C
Relative Humidity	10%~90%RH
Dimensions	129.9mm × 32.2mm × 140mm
Weight	0.8Kg

Więcej informacji o panelu zewnętrznym na naszej stronie --> [klik](#)<--

Konwerter DAHUA przeznaczony jest do współpracy z wideodomofonami i panelami w standardzie

2-przewodowym.

Umożliwia rozbudowę systemu o

funkcje IP.

Posiada

4 magistrale 2-przewodowe

służące do podłączenia monitorów i paneli zewnętrznych (t): zasilanie i transmisja sygnału) oraz

1 gniazdo Ethernet

do

podłączenia sieci LAN.

Specyfikacja techniczna:

Wejścia	4x magistrala 2-przewodowa 1x LAN (RJ-45)
Zasilanie:	24 V DC / 2A
Pobór mocy:	Max. 30W
Temperatura pracy:	-10°C ... +55°C
Montaż:	Na szynie DIN, TS-35
Wymiary:	108 x 108 x 64 mm
Waga:	0,5 kg

Więcej informacji o konwerterze na naszej stronie -> [klik](#)<--

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1550CHW-2 - 1 szt
- ramka montażowa do monitora - 1 szt
- karta katalogowa monitora (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- panel zewnętrzny DAHUA VTO2000A-2 - 1 szt
- obudowa do panela natynkowy VTOB10B (z daszkiem) /lub obudowa podtynkowa VTOB107
- instrukcja obsługi do panela (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- konwerter DAHUA VTNC3000A - 1 szt
- instrukcja obsługi do konwertera (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- zasilacz 24VDC/2,5A - 1 szt
- paragon fiskalny lub faktura VAT.