

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-4-rodzinny-vibell-noveo-multi4-or-vid-ex-1065w-p-9854.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 4-RODZINNY VIBELL NOVEO MULTI4 OR- VID-EX-1065/W

Cena brutto	2 566,25 zł
Cena netto	2 086,38 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14296
Kod EAN	5900378659242
Producent	VIBELL

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIBELL OR-VID-EX-1064/W przeznaczony jest do użytku w domach **4-rodzinnych**. Tworzy go płaski, bezsłuchawkowy monitor z ekranem **7" LCD** oraz wodoodporny panel zewnętrzny z **kamerą szerokąkątną i podświetlanymi miejscami na nazwisko**.

Kaseta - po połączeniu z monitorem - umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy kamerą, a panelem wewnętrznym, aktywowanie **funkcji sterowania bramą** oraz otwieranie elektrozaczepu (wymagane dodatkowe zasilanie - w zestawie).

Uwaga!

Produkt nie współpracuje z bramką IP **ORNO OR-VID-IP-1046 (brak w zestawie)**.

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2 (EZ)
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepu: wymagany dodatkowy zasilacz (w zestawie)

Panel zewnętrzny:

- współpraca z monitorami VIBELL serii EX-10...
- możliwość prowadzenia rozmowy między panelem zewnętrznym a monitorem z serii EX-10...
- oświetlenie super jasnymi diodami LED - widzenie nocne
- sterowanie bramą (opcja)
- 4 przyciski wywołania
- podświetlane miejsce na nazwisko
- typ kamery: przetwornik CMOS
- rozdzielczość: 700TVL
- kąt widzenia: 96° (pion) / 110° (poziom)
- audio: 300mVp-p 300Ohm (dwukierunkowe)
- video: 1Vp-p 750hm (wyjście)

-
- oświetlenie nocne: białe diody LED
 - min. oświetlenie: 0 lux (0.5m)
 - sterowanie elektrozaczepem: 12V DC (brak w zestawie)
 - montaż: natynkowy
 - stopień ochrony: IP65
 - temperatura pracy: -30°C ...+60°C
 - napięcie zasilania: 14V DC (z monitora)
 - pobór mocy: 3W
 - wymiary: 55 x 144 x 20 mm
 - waga netto: 0,38 kg

Monitor:

- płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- 12 dźwięków dzwonka do wyboru
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- zasilanie: 15VDC / 1A
- pobór mocy: 7W (praca), 1W (czuwanie)
- wymiary: 185 x 127.5 x 18 mm
- waga netto: 0.55 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIBELL OR-VID-EX-1064KV - 1 szt;
- monitor VIBELL OR-VID-EX-1057MV/W - 4 szt;
- zasilacz wtyczkowy (do monitora) - 4 szt;
- wspornik do montażu monitora na ścianie - 4 szt;
- instrukcja skrócona.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu.