

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-35a-kamera-drc-4chcrfid-3-5-12vdc-p-2753.html>



# ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-35A + KAMERA DRC-4CHC/RFID 3,5" 12VDC

Cena brutto	<b>1 210,68 zł</b>
Cena netto	<b>984,29 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>CDV-35A+DRC-4CHC/RFID</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

## Opis produktu

### Monitor COMMAX CDV-35A

dedykowany jest systemom analogowym COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy

ekran 3,5"

z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje

2 wejścia:

- kamery jednoobrotowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloobrotowe (DRC-nAC2).

Atut stanowi dodatkowe

gniazdo interkomowe

, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (

funkcja interkomu

) oraz możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez

moduł MD-RA-1 brak w zestawie

).

### Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacji
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- kolor obrotowy: biały
- zasilanie: 230VAC

### Specyfikacja techniczna:

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie -> klik ->

[Monitor CDV-35A](#)

### Kamera natynkowa COMMAX DRC-4CHC/RFID

posiada nowy, ulepszony moduł optyki oraz doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **pełnej regulacji kąta widzenia**

(pion-poziom: 12°).

Kamera posiada kąt widzenia 55° (pion)

oraz

75° (poziom).

Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

### Cechy produktu:

- kamera kolorowa, natynkowa, metalowa
- nowy, ulepszony moduł optyki

- doświetlenie diodami światła białego
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 75° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozmaka
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breteków
- przełącznik NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia

- zasilanie: 12VDC (z monitora)

Specyfikacja techniczna:

## Kamera

<b>Przetwornik</b>	CCD 1/4"
<b>Zasilanie</b>	DC 12V (z monitora)
<b>Okablowanie</b>	4 przewody spolaryzowane
<b>Otwieranie drzwi</b>	2 przewody niespolaryzowane (styk)
<b>Kąt widzenia</b>	Poziomy: 68° ; Pionowy: 55°
<b>Regulacja kąta widz.</b>	Pełna ↑↔
<b>Skanowanie</b>	Poziome: 15.734 kHz; Pionowe: 60 Hz (EIA)
<b>Czułość</b>	0 LUX (30 cm od soczewki)
<b>Temperatura pracy</b>	-10°C ~ +40°C
<b>Wymiary</b>	116 x 169 x 42 (szer./wys./gł.)mm
<b>Waga</b>	670g

## Kontroler

<b>Zasilanie</b>	12~15V DC
<b>Pobór prądu</b>	ok. 35 mA (bez modułów komunikacji RS)
<b>Obciążalność przekaźnika</b>	5A
<b>Wyjście alarmowe</b>	typu OC, obciążalność 40 mA
<b>Pojemność pamięci użytkowników</b>	1003 lub 2007 (opcja)
<b>Zasięg czytnika</b>	ok. 2-3 cm
<b>Sygnalizacja</b>	akustyczna
<b>Transmisja danych (wersja RS)</b>	19200 bps
<b>Rodzaj pracy</b>	Monostabilny – od 1 do 120s lub bistabilny
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-20 do 70 st.C

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [Kamera DRC-4CHC](#)  
[.PDF](#)

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-35A - 1 szt
- instrukcja obsługi monitora COMMAX CDV-35A (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- kamera COMMAX DRC-4CHC/RFID - 1 szt
- instrukcja obsługi kamery COMMAX DRC-4CHC/RFID (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.