

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-35a-kamera-drc-4fc-3-5-12vdc-p-2748.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-35A + KAMERA DRC-4FC 3,5" 12VDC

Cena brutto	856,26 zł
Cena netto	696,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-35A/DRC-4FC
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-35A

dedykowany jest systemom analogowym COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy

ekran 3,5"

z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje

2 wejścia:

- kamery jednoobobektowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloobektowe (DRC-nAC2).

Atut stanowi dodatkowe

gniazdo interkomowe

, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (

funkcja interkomu

) oraz możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez

moduł MD-RA-1 brak w zestawie

).

Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacji
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- kolor obudowy: biały
- zasilanie: 230VAC

Specyfikacja techniczna:

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie -> klik ->

[Monitor CDV-35A](#)

Kamera podtynkowa COMMAX DRC-4FC

posiada doświetlenie 2 diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość

pełnej regulacji kąta widzenia

(pion-poziom: 12°).

Kamera posiada kąt widzenia

55° (pion)

oraz

68° (poziom).

Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa, podtynkowa, metalowa
- doświetlenie diodami światła białego (2 diody z prawej strony)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion-poziom: 12°)
- standard sygnału video PAL

- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 68° (poziom)

- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozmaka
- możliwość montażu natynkowego w osłonie OS-5N
- wymiary puszki podtynkowej: 168 x 100 x 40 (wys x szer x gł.) mm
- wymiary panela czołowego: 183 x 124 x 18 (wys x szer x gł.) mm

- zasilanie: 12VDC (z monitora)

Specyfikacja techniczna:

	DRC-4FC
Przetwornik	CMOS
System obrazu	PAL
Zasilanie	DC 12V (z monitora)
Okablowanie	4 przewody spolaryzowane
Otwieranie drzwi	2 przewody niespolaryzowane (styk)
Kąt widzenia	Poziomy: 68° ; Pionowy: 55°
Regulacja kąta widz.	Pełna ↕↔ 12°
Skanowanie	Poziome: 15.625 kHz; Pionowe: 50 Hz (CCIR)
Czułość	0.1 LUX (30 cm od soczewki)
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary panela	124 x 183 x 18 (szer./wys./gł.)mm
Wymiary puszki podtynk.	100 x 168 x 40 (szer./wys./gł.)mm
Waga	500g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik -->

[Kamera DRC-4FC](#)

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-35A - 1 szt
- instrukcja obsługi monitor COMMAX CDV-35A (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- kamera COMMAX DRC-4FC - 1 szt
- instrukcja obsługi kamera COMMAX DRC-4FC (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.