

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-35a-kamera-drc-4g-3-5-230vac-p-640.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-35A + KAMERA DRC-4G 3,5" 230VAC

Cena brutto	802,94 zł
Cena netto	652,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-35A/DRC-4G
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-35A

dedykowany jest systemom analogowym COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy

ekran 3,5"

z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje

2 wejścia:

- kamery jednoobrazowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloobrazowe (DRC-nAC2).

Atut stanowi dodatkowe

gniazdo interkomowe

, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (

funkcja interkomu

) oraz możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez

moduł MD-RA-1 brak w zestawie

).

Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacji
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- kolor obudowy: biały
- zasilanie: 230VAC

Specyfikacja techniczna:

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie -> klik ->

[Monitor CDV-35A](#)

Kamera natynkowa COMMAX

posiada wbudowany przetwornik obrazu CMOS 1/3" oraz stałą optykę. Dodatkowo, jest doświetlona diodami światła białego, dzięki czemu zyskuje na jakości obrazu.

Kamera posiada kąt widzenia

55° (pion)

oraz

75° (poziom).

Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

UWAGA!

Kamera posiada obiektyw stały - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa, natynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- standard sygnału video PAL
- kąt widzenia: 55° (pion) oraz 75° (poziom)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacji
- zasilanie: 12VDC (z monitora)

Specyfikacja techniczna:

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik -->

[Kamera DRC-4G](#)

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-35A - 1 szt
- instrukcja obsługi monitor COMMAX CDV-35A (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- kamera COMMAX DRC-4G - 1 szt
- instrukcja obsługi kamera COMMAX DRC-4G (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.