

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-43k-kamera-drc-4g-silver-43-230vac-p-6953.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-43K + KAMERA DRC-4G SILVER 4.3" 230VAC

Cena brutto	790,40 zł
Cena netto	642,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12120
Producent	COMMAX

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor COMMAX CDV-43K dedykowany jest systemom analogowym. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 4.3"** z podświetleniem LED, dzięki któremu uzyskujemy jasny i wyrazisty obraz. Produkt obsługuje **1 wejście**:

- na kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub
- wieloabonentowe DRC-nAC2 i DRC-nUC.

Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe** które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej między kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**). Dzięki modułowi **MD-RA-1 (brak w zestawie)** mamy też możliwość sterowania automatyką bramową.

Sprawdzi się świetnie jako element systemu wideodomofonowego **w domach, kamienicach czy apartamentowcach.**

Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4.3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa 1 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging między stacjami
- instalacja 4-przewodowowa + obwód elektrozamka
- współpraca z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- zasilanie: 230VAC

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj ekranu: kolor LCD-LED
- przekątna ekranu: 4,3"
- rozdzielczość: 480 x 272 px
- rodzaj monitora: słuchawkowy
- ilość obsługiwanych wejść: 1

-
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
 - standard sygnału wideo: NTSC/PAL
 - funkcja otwierania bramy: opcjonalnie (przez moduł MD-RA-1; brak w zestawie)
 - regulacja głośności wywołania oraz kontrastu i jaskrawości obrazu
 - zasilanie: 230VAC
 - pobór mocy: 8W (praca), 2.5W (czuwanie)
 - wymiary: 157 x 167 x 42 mm

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [Monitor CDV-43K](#)

Kamera natynkowa COMMAX DRC-4G SILVER posiada wbudowany przetwornik obrazu CMOS 1/3" oraz stałą optykę. Dodatkowo, jest doświetlona diodami światła białego, dzięki czemu zyskuje na jakości obrazu. Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **75° (poziom)**.

Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

UWAGA!

Kamera posiada obiektyw stały - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

Cechy produktu (DRC-4G SILVER):

- kamera kolorowa, natynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- standard sygnału video PAL
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacja

Specyfikacja techniczna (DRC-4G SILVER):

- standard wideo: PAL
- kąt widzenia: 50 st. (pion) oraz 68 st. (poziom)
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary (szer./wys./gł.): 101 x 142 x 32 mm
- waga: 300 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DRC-4G SILVER](#)

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-43K - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4G SILVER - 1 szt;
- skrócona instrukcja.