

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-commax-monitor-cdv-70u-white-kamera-drc-4g-silver-7-230vac-p-6955.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY COMMAX MONITOR CDV-70U WHITE + KAMERA DRC-4G SILVER 7" 230VAC

Cena brutto	<b>1 702,07 zł</b>
Cena netto	<b>1 383,80 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12122</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Monitor COMMAX CDV-70U WHITE** dedykowany jest systemom analogowym COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:

- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC).

Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

### Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VR i DP-4VH
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- kolor obudowy: biały
- zasilanie: 230VAC

### Specyfikacja techniczna:

- rodzaj ekranu: kolor LCD-LED 7"
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor - monitor; monitor - unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC
- regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz kontrastu i jaskrawości obrazu
- zasilanie: 230V
- pobór mocy: 16V (praca), 3.9VA (czuwanie)
- wymiary (szer./wys./gł.): 276z 185 x 33 mm

---

-----

**Kamera natynkowa COMMAX DRC-4G SILVER** posiada wbudowany przetwornik obrazu CMOS 1/3" oraz stałą optykę. Dodatkowo, jest doświetlona diodami światła białego, dzięki czemu zyskuje na jakości obrazu. Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **75° (poziom)**. Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

**UWAGA!**

Kamera posiada obiektyw stały - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

**Cechy produktu:**

- kamera kolorowa, natynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- standard sygnału video PAL
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

**Specyfikacja techniczna:**

- standard wideo: PAL
- kąt widzenia: 50 st. (pion) oraz 68 st. (poziom)
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary (szer./wys./gł.): 101 x 142 x 32 mm
- waga: 300 g

**W zestawie:**

- monitor Commax CDV-70U WHITE - 1 szt;
- kamera COMMAX DRC-4G SILVER - 1 szt;
- instrukcja obsługi.