



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 670,99 zł          |
| Cena netto       | 545,52 zł          |
| Dostępność       | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 1850               |
| Producent        | Genway             |

**Zestaw wideodomofonowy Genway F-S7V11** przeznaczony jest do użytku **w domach jednorodzinnych**. Wyróżniają go zabezpieczenia przeciw wyładowaniom atmosferycznym oraz antystatycznym. Urządzenie otwiera **tylko furtkę**. Zestaw możemy rozbudować **o maksymalnie 3 monitory z serii F**. Po ich podłączeniu uaktywnia się **funkcja interkomu**, tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

Diagram illustrating the connection of three monitors to a terminal panel. The terminal panel has three main sections:

- TERMINAL W PANELU ZEWNĘTRZNYM** (Terminal in External Panel):
  - COM
  - NC
  - NO
- TERMINAL W MONITORZE** (Terminal in Monitor):
  - VDOOR
  - AUDIO
  - GND
  - VIDEO
- ZASILACZ** (Power):
  - OFF
  - 75 Ω
  - ON

The diagram shows three identical monitor connections. Each monitor has a **TERMINAL W MONITORZE** section and a **ZASILACZ** section. The connections are as follows:

- Monitor 1:**
  - VDOOR terminal connected to COM terminal.
  - AUDIO terminal connected to NC terminal.
  - GND terminal connected to GND terminal.
  - VIDEO terminal connected to VIDEO terminal.
  - ZASILACZ switch set to ON.
- Monitor 2:** (Connections are identical to Monitor 1, indicated by dashed lines).
- Monitor 3:** (Connections are identical to Monitor 1, indicated by dashed lines).

**W OSTATNIM MONITORZE NALEŻY USTAWIĆ ZWORKE W POZYCJI ON** (In the last monitor, set the switch to the ON position).

Panel przystosowany do montażu **natynkowego**, także na zewnątrz budynków i jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz.

- kamera kolorowa CCD 1/3"
- kąt widzenia: 72,8 stopni
- czułość: 0,1 lux
- rozdzielczość: 420TVL
- dzwonek elektroniczny ding-dong
- poufność rozmowy
- zabezpieczenia antystatyczne i przeciwprzepięciowe
- materiał: stal nierdzewna i aluminium
- wandaloodporny
- odporność na zmienne warunki atmosferyczne i mróz

- 
- sterowanie elektrozaczepem przez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V
  - montaż natynkowy, także zewnętrzny
  - okablowanie: przewód 4x 0,75 mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1 mm + koncentryk (powyżej 50 metrów)
  - temperatura pracy: - 40 st. C ... +70 st. C
  - max. wilgotność: do 90%
  - zasilanie: 14V DC
  - pobór prądu: 0,5 W (czuwanie), 1,32W (praca)
  - wymiary: 135 x 58 x 48 mm (wys./szer./gł.)

-----

**Monitor kolorowy, głośnomówiący Genway F - V11** posiada ekran LCD o przekątnej **7"**. Współpracuje z panelami **z serii F**. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu, co umożliwia dostosowanie go do pracy według indywidualnych wymagań użytkownika.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%- zasilanie: 14V DC
- pobór prądu: 0,72 W (czuwanie), 8,40 W (praca)
- wymiary: 142 x 216 x 23 mm (wys./szer./gr.)

-----

**Zasilacz Genway F-4013** współpracuje z urządzeniami **GENWAY**. Przeznaczony jest do montażu **na szynę DIN**.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- pasmo przenoszenia - 50Hz
- napięcie zasilające wejściowe: 100~230V/AC (wejście na prąd zmienny)
- napięcie zasilające wyjściowe: 14V/DC - 800mA (wyjście na prąd stały)
- montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 3 pola bezpieczników)
- wymiary: 90 x 70 x 65 mm (wys./szer./gł.)

#### **W zestawie:**

- panel zewnętrzny Genway F-S7 - 1 szt;
- monitor Genway F-V11 - 1 szt;
- zasilacz F-4013 - 1 szt;
- instrukcja.

\* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep i zasilacz do elektrozaczepu - do nabycia osobno.