


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-eura-jupiter-vdp-10a3-12vdc-bialy-p-7062.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA JUPITER VDP-10A3 12VDC BIAŁY


Cena brutto	<b>1 118,15 zł</b>
Cena netto	<b>909,07 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12227</b>
Kod EAN	<b>5905548275314</b>
Producent	<b>EURA-TECH</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Eura VDP-10A3** umożliwia komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery, sterowanie rygłem przy wejściu na posesję, a także obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

**Głośnomówiący, monitor VDA-06A3** posiada 7" ekran o doskonałej jakości. Wyposażony jest w pokręta regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Dodatkowo monitor wyposażono w **pamięć mieszczącą do 100 zdjęć** z kasety zewnętrznej, które można przeglądać przełączając dotykowe przyciski w prawo lub lewo. **Kaseta zewnętrzna VDA-80A3** zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenie posiada kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości **700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°**. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu dotykowego **szyfratora (błękitne podświetlenie)** poprzez wpisanie poprawnego kodu lub za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty. Dodatkowo kasetę zewnętrzną posiada **oświetlenie nocne** w postaci 5 białych diod LED oraz **czujnik zmierzchowy** aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**. Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o **1 dowolny monitor z serii Eura Connect lub unifon ADA-11A3, ADA-12A3 lub ADA-13A3**.

### Schemat podłączenia:



---

### Specyfikacja techniczna:

- system: Eura Connect
- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych lokali: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- interkom: nie
- możliwa rozbudowa: tak
- parametry sygnału wideo: 1Vp-p, 75 Ohm CCIR
- napięcie zasilania: 12V DC

### Kaseta zewnętrzna:

- rozdzielczość obrazu: 700 TVL
- typ przetwornika kamery: 1/4" CMOS kolor
- kąt widzenia kamery w poziomie: 53°
- regulacja położenia oka kamery: nie
- czas aktywacji rygla: 3 ~ 5 s
- oświetlenie nocne: 5 diod LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym
- szyfrator: tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
- materiał obudowy: stop aluminium
- sposób montażu: natynkowy
- czytnik zbliżeniowy: tak
- czytnik linii papilarnych: nie
- daszek ochronny: tak
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -18°C ... +40°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- pobór mocy: 1,2W (czuwanie) / 5W (praca)
- wymiary: 198 x 82 x 52 mm
- waga netto: 584 g

### Monitor:

- ekran: 7" kolor TFT-LCD
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- wejście na kartę SD/Micro SD - brak
- pamięć wewnętrzna obrazów: 100 zdjęć
- ilość melodii gongu: 16
- głośnomówiący: tak
- funkcja ramki cyfrowej: nie
- temperatura pracy: 0°C +40°C
- napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego: 12VDC
- pobór mocy: 2W (czuwanie) / 7W (praca)
- wymiary: 152 x 215 x 23 mm
- waga netto: 431 g

### W skład zestawu VDP-10A3 wchodzi:

- monitor Eura VDA-06A3 (biały) - 1 szt;
- kasetę zewnętrzną Eura VDA-80A3 - 1 szt;
- zasilacz sieciowy Eura VZA-63A3 - 1 szt;
- pastylki funkcyjne - 2 szt;
- pastylki użytkowe - 5 szt;
- instrukcja.