

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-vidiline-c5-ip-12-24vdc-p-6584.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY JEDNORODZINNY VIDILINE C5-IP 12-24VDC

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11769
Producent	VidiLine

Opis produktu

System wideodomofonowy Vidiline C5-IP posiada wbudowany **system kontroli dostępu, alarmowy oraz powiadomień SOS**. Cechuje go brak ograniczeń odległości, wszechstronność zastosowań, szybkie wdrożenie oraz możliwość integracji z systemem CCTV IP. Podstawowy system wideodomofonowy składa się z niewielu elementów: panel zewnętrzny IP, dotykowy monitor IP oraz switch i zasilacz. Te urządzenia wystarczają do zbudowania systemu wideodomofonowego. Dodatkowe elementy jak stacja portierska czy bramka CCTV służą do poprawy bezpieczeństwa. Do zarządzania systemem służy **CZN (Centrum Zarządzania Nieruchomością)**. Program ten oferuje sporo funkcji:

- instalację i uruchomienie systemu,
- zarządzanie użytkownikami,
- obsługę sytuacji wyjątkowych.

Możliwe jest delegowanie uprawnień dla osób obsługujących aplikacje, gdyż nie każdy powinien mieć dostęp do opcji związanych z bezpieczeństwem (np. dodawaniem kart otwierających drzwi czy usuwaniem historii zdarzeń).

Panel zewnętrzny Vidiline C5-IP-VS-02 posiada funkcję **ograniczenia ruchu ludzi**. Może być stosowany jako dodatkowy panel przy drzwiach wejściowych. Wyposażony jest w **wejście przekaźnikowe**, które w połączeniu z kontaktronem pozwala na sprawdzanie pozycji drzwi wejściowych. Posiada również **czujnik sabotażu**. Alarm otwartych drzwi lub próba wandalizmu zostaną przesłane do konsoli portiera i programu na PC.

Cechy produktu (C5-IP-VS-02):

- regulowana kolorowa kamera z diodami LED
- połączenie z portierem
- wbudowany alarm sabotażowy
- protokół komunikacyjny TCP/IP
- obsługa kart oraz breloków zbliżeniowych
- podświetlany przycisk wywołania
- funkcja sprawdzania statusu drzwi
- przycisk wyjścia do otwierania drzwi
- regulacja czasu otwarcia drzwi
- przekaźnik NO/NC do sterowania zamkiem
- materiał: jeden blok aluminium
- odporny na warunki atmosferyczne

Monitor Vidiline C5-IP-IS-07-W posiada **dotykowy ekran**, który zapewnia intuicyjną obsługę systemu. Wyposażony jest też w **funkcję alarmu**, a w przypadku jego wywołania (np. zalania) informacja ta automatycznie przekazywana będzie do stacji portierskiej. **Wbudowana pamięć** pozwala na zapisanie do 100 zdjęć oraz informacji o zdarzeniach. **Funkcja interkomu** umożliwi komunikowanie się użytkowników systemu między sobą.

Cechy produktu (C5-IP-IS-07-W):

-
- ekran dotykowy 7" z menu w języku polskim
 - indywidualne kody otwarcia
 - możliwość odbierania wiadomości
 - alarm SOS z powiadomieniem portiera
 - funkcja systemu alarmowego z 8 wejściami
 - podgląd obrazu z kamer monitoringu IP
 - regulacja głośności oraz jasności
 - interkom pomiędzy użytkownikami
 - możliwość wyboru dźwięku wywołania
 - współpraca z windami – wezwanie windy
 - historia zdarzeń
 - funkcja dzwonka do drzwi

Specyfikacja techniczna:

Panel zewnętrzny:

- kamera: CMOS VGA
- kąt widzenia: 95°
- temperatura pracy: -20°C ÷ +70°C
- wilgotność: 5-95%
- napięcie: 12-24V DC / PoE
- wymiary: 120 x 194 x 47 mm

Monitor:

- wyświetlacz 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- temperatura pracy: 0°C ÷ +55°C
- wilgotność: 5-70%
- napięcie: 12-24V DC
- wymiary: 224 x 140 x 25 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny Vidiline C5-IP-VS-02 - 1 szt
- monitor Vidiline C5-IP-IS-07-W - 1 szt;
- instrukcja.