

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arx-n-or-vid-vp-1028-dodatkowy-unifon-or-vid-vp-1009uv-p-1292.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARX N OR-VID-VP-1028 + DODATKOWY UNIFON OR-VID-VP-1009UV

Cena brutto	990,57 zł
Cena netto	805,34 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10686
Kod EAN	5901752482975
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO ARX N (OR-VID-VP-1028) to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów **jednorodzinnych**. Jego atutem jest prostota – bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Obsługuje **2 wyjścia** - może więc sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce. Można rozszerzyć zestaw o **max. 1 wideo unifon i max. 2 monitory**. **Słuchawka ORNO OR-VID-VP-1009UV** przeznaczona jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii **CASSIS i ARX**.

Panel przeznaczony jest do **montażu natynkowego**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

Schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa, CCD
- kąt widzenia: 65 st. (pion), 90 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- miejsce na nazwisko
- możliwość obserwacji w nocy (jasne diody LED)
- otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego
- odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania
- możliwość rozbudowy o maksymalnie 1 wideo unifon
- oświetlenie: białe diody LED
- montaż natynkowy (daszek w zestawie)
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- napięcie zasilania: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 109 x 158 x 57 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,48 kg

Monitor

- ultra płaski, bezszlufkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 480x234
- czas rozmowy: 120 s.
- czas podglądu: 40 s.
- dotykowy panel przycisków monitora
- podświetlane przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą automatyczną
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o max. 2 monitory
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 232 x 140 x 21 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,42 kg

Unifon:

- typ: analogowy
- przycisk do sterowania elektrozaczepem
- system łączenia: 4-żyłowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie oświetleniem: nie
- regulacja głośności: nie
- kolor: biały
- zasilanie: z wideodomofonu
- wymiary: 140 x 233 x 25,5 mm

-

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1028KV - 1 szt;
- wideo monitor ORNO OR-VID-VP-1009MV/B - 1 szt;
- unifon ORNO OR-VID-VP-1009UV - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt ścienny do monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15VDC/1200mA - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 5 szt (2 funkcyjne, 3 użytkowe);
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu zalecany o poborze prądu max. 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.