

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-imag-o-vid-mc-1059w-p-11399.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO IMAGO OR-VID-MC-1059/W




Cena brutto	613,79 zł
Cena netto	499,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1467
Kod EAN	5900378653202
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-MC-1059/W przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada ultra płaski **monitor bezsluchawkowy LCD 7"** (dostępny w 2 kolorach - czarnym i białym) - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą o jakości obrazu 600 linii i przeznaczony do montażu **natynkowego**. Atutem zestawu jest także możliwość **dotychczasowego sterowania bramą**. Oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy.

Przykładowy schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczeplu: z wideodomofonu
- rodzaj zasilania: zasilacz gniazdkowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

-
- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
 - kąt widzenia kamery: 66 st. (pion), 86 st. (poziom)
 - rozdzielczość: 600 TVL
 - dodatkowe sterowanie bramą
 - podświetlany przycisk wywołania
 - oświetlenie podczerwienią - widzenie nocne (4 diody IR)
 - natężenie oświetlenia: 0,1 lux
 - montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
 - elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
 - zasilanie: 12VDC (z monitora)
 - wymiary: 44,5 x 124,5 x 42 mm
 - waga: 0,109 kg

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlawkowy, głośnomówiący LCD 7"
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- rozdzielczość monitora: 480 x 800
- długość rozmowy: 120 s (+/- 10%)
- czas podglądu: 40 s (+/- 10%)
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C zasilanie: 12V DC, 1.5A
- pobór mocy: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 182 x 133 x 19,5 mm
- waga: 0,287 kg

W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-MC-1059KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MC-1059MV/W - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V / 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.